

SUPER CLEANER

Degreaser (English)
Ontvetter (Nederlands)
Avfettingsmiddel (Norsk)

Super Cleaner is an all-purpose cleaner that tackles grease and dirt without any problems. Super Cleaner is non-flammable, non-toxic and non-corrosive. Always rub the surface with a clean damp cloth after cleaning it with Super Cleaner.

Ideal for

- Dirty and greasy surfaces

Characteristics

- Water based
- Non-flammable
- Transparent
- Non-corrosive

Product specifications

Application	Indoors and outdoors
Surface	Painted walls, well-maintained coats of water based paint, well-maintained coats of oil based paint, vinyl, wooden surfaces, new carpentry in all types of wood, wooden surfaces with a worn effect, wooden surfaces with visible grain, wooden doors and window frames, wooden furniture and (kitchen) cabinets, wooden floors and stairs, concrete and cement floors, prepared ferro metals and unprepared new non-ferro and ferro metals, old non-ferro and ferro metals, hard PVC, glazed tiles, radiators.
Colours	Transparent
Packaging	1L
Basic information at 20°C	
Ph value	13
Flash point	None

Application

Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance.

Tools	Damping cloth, protective gloves
Before use	Shake well
Temperature	>10°C, <30°C (air, surface, and material)
Dilution	1/10 hot water
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Coating	Wipe clean with a damping cloth. After drying the surface can be coated with any type of water-based paint.


Durability and storage

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

Disposal guide

Empty pots and dried up paint	Household waste
Remaining paint	Household hazardous waste

Environment and health



Legal regulations

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

Technical advice

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

Safety

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

**Disclaimer**

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

Super Cleaner is een allesreiniger die vet en vuil zonder problemen aanpakt. Super Cleaner is niet brandbaar, niet giftig en niet corrosief. Wrijf het oppervlak altijd na met een vochtige doek.

Gebruikersdoel

- Vieze en vette ondergronden

Kenmerken

- Waterbasis
- Transparant
- Onbrandbaar
- Niet corrosief

Product specificaties

Toepassing	Binnen en buiten
Ondergrond	Geschilderde wanden, watergedragen verflagen, oliegedragen verflagen, vinyl, houten ondergrond, nieuw timmerwerk in alle houtsoorten, houten ondergrond met sleets effect, houten ondergrond met zichtbare nerf, houten deuren en kozijnen, houten meubels en (keuken) kasten, houten vloeren en trappen, beton en cement vloeren, voorbehandelde ferro metalen en onbehandelde nieuwe non-ferro en ferro metalen, oude non-ferro en ferro metalen, hard PVC, geglazuurde tegels, radiatoren.
Kleuren	Transparant
Verpakking	1L
Basisgegevens bij 20°C	
Ph waarde	13
Vlampunt	Geen

Verwerking

Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Vochtige doek, beschermende handschoenen
Voor gebruik	Goed schudden
Temperatuur	>10°C, <30°C (lucht, oppervlak en materiaal)
Verdunnen	1/10 warm water
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Schilderen	Wrijf Super Cleaner na met een vochtige doek. Na droging is het oppervlak overschilderbaar met watergedragen verf.


Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

Mileu en gezondheid



Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen

P280 - beschermende handschoenen dragen

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen

P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

**Disclaimer**

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Super Cleaner er et universalrengjøringsmiddel som takler fett og smuss uten problemer. Super Cleaner er ikke brannfarlig, ikke giftig og ikke etsende. Tørk alltid av overflaten med en fuktig klut.

Brukerformål

- Skitne og fete overflater

Kjennetegn

- Vannbasert
- Gjennomsiktig
- Ikke brennbart
- Ikke etsende

Produktspesifikasjoner

Applikasjon

Inne og ute

Substrat

Malte vegger, vannbaserte malingslag, oljebaserte malingslag, vinyl, treoverflate, nytt snekkerarbeid i alle tresorter, treoverflate med slitt effekt, treoverflate med synlig årring, tredører og karmen, tremøbler og (kjøkken)) skap, tregulv og trapper, betong- og sementgulv, forbehandlede jernholdige metaller og ubehandlede nye ikke-jernholdige og jernholdige metaller, gamle ikke-jernholdige og jernholdige metaller, hard PVC, glaserte fliser, radiatorer.

Farger

Gjennomsiktig

Emballasje

1L

Grunndata ved 20°C

PH verdi

1. 3

Flammepunkt

Nei

Behandling

Manglende overholdelse av behandlingsinstruksjoner, betingelser og/eller tørketider kan påvirke sluttresultatet og utseendet.

Verktøy

Fuktig klut, vernehansker

For bruk

Riste godt

Temperatur

>10°C, <30°C (luft, overflate og materiale)

Fortynne

1/10 varmt vann

Etter bruk

Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.

Maling

Gni Super Cleaner med en fuktig klut. Etter tørking kan overflaten overmales med vannbasert maling.


Holdbarhet og oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i originalemballasje på et tørt og frostfritt sted i 12 måneder.

Avfallsindikator

Tomme krukker og tørket maling
Restermaling

Restavfall
Lite giftig avfall

Miljø og helse

Juridiske resepter

Brukeren av dette produktet er pålagt å overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

Tekniske råd

Ikke alle overflater som oppstår i praksis og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det er derfor lurt å konsultere leverandøren din i spesifikke situasjoner.

Denne tekniske informasjonen er satt sammen i henhold til den nyeste malingsteknikken. Ansvar for den generelle gyldigheten av disse instruksjonene må avvises, da påførings- og bearbeidingsmetoder er utenfor vår kontroll og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av arbeidsmetoden etter den profesjonelle installatørens skjønn.

Sikkerhet

Malingen er irriterende for hud og øyne. Ved kontakt, skyl med mye vann og kontakt lege umiddelbart. Oppbevar malingen utilgjengelig for barn. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

H315 - Forårsaker hudirritasjon

H318 - Gir alvorlig øyeskade

P264 - Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter håndtering

P280 - bruk vernehansker

P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyl forsiktig med vann i flere minutter. fjern kontaktlinser, hvis mulig; fortsett å skylle

P332+P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp

P362+P364 - Fjern og vask forurensede klær før gjenbruk

**Ansvarsfraskrivelse**

Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten muntlig, skriftlig eller prøvetid - er ment som en veiledning og er gitt med de beste intensjoner og god tro. Informasjonen er basert på mange års felterfaring og forskning, men uten garanti, da dyktighet i bruk og betingelser er utenfor vår kontroll. For mer informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ytelsen til produktene som følge av feil bruk eller utover verdien av varene levert av oss. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.