



SUPER CLEANER

Degreaser (English)
Ontvetter (Nederlands)
Desengrasante (Español)
Avfettingsmiddel (Norsk)
Dégraissant (Français)
Entfetter (Deutsch)

Super Cleaner is an all-purpose cleaner that tackles grease and dirt without any problems. Super Cleaner is non-flammable, non-toxic and non-corrosive. Always rub the surface with a clean damp cloth after cleaning it with Super Cleaner.

Ideal for

- Dirty and greasy surfaces

Characteristics

- Water based
- Transparent
- Non-flammable
- Non-corrosive

Product specifications

Application	Indoors and outdoors
Surface	Painted walls, well-maintained coats of water based paint, well-maintained coats of oil based paint, vinyl, wooden surfaces, new carpentry in all types of wood, wooden surfaces with a worn effect, wooden surfaces with visible grain, wooden doors and window frames, wooden furniture and (kitchen) cabinets, wooden floors and stairs, concrete and cement floors, prepared ferro metals and unprepared new non-ferro and ferro metals, old non-ferro and ferro metals, hard PVC, glazed tiles, radiators.
Colours	Transparent
Packaging	1L
Basic information at 20°C	
pH value	13
Flash point	None

Application

Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance.

Tools	Damping cloth, protective gloves
Before use	Shake well
Temperature	>10°C, <30°C (air, surface, and material)
Dilution	1/10 hot water
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Coating	Wipe clean with a damping cloth. After drying the surface can be coated with any type of water-based paint.


Durability and storage

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

Disposal guide

Empty pots and dried up paint	Household waste
Remaining paint	Household hazardous waste

Environment and health



Legal regulations

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

Technical advice

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

Safety

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

**Disclaimer**

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

Super Cleaner is een allesreiniger die vet en vuil zonder problemen aanpakt. Super Cleaner is niet brandbaar, niet giftig en niet corrosief. Wrijf het oppervlak altijd na met een vochtige doek.

Gebruikersdoel

- Vieze en vette ondergronden

Kenmerken

- Waterbasis
- Transparant
- Onbrandbaar
- Niet corrosief

Product specificaties

Toepassing	Binnen en buiten
Ondergrond	Geschildeerde wanden, watergedragen verflagen, oliedragenen verflagen, vinyl, houten ondergrond, nieuw timmerwerk in alle houtsoorten, houten ondergrond met sleet effect, houten ondergrond met zichtbare nerf, houten deuren en kozijnen, houten meubels en (keuken) kasten, houten vloeren en trappen, beton en cement vloeren, voorbehandelde ferro metalen en onbehandelde nieuwe non-ferro en ferro metalen, oude non-ferro en ferro metalen, hard PVC, geglaazuurde tegels, radiatoren.
Kleuren	Transparant
Verpakking	1L
Basisgegevens bij 20°C	
Ph waarde	13
Vlampunt	Geen

Verwerking

Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Vochtige doek, beschermende handschoenen
Voor gebruik	Goed schudden
Temperatuur	>10°C, <30°C (lucht, oppervlak en materiaal)
Verdunnen	1/10 warm water
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Schilderen	Wrijf Super Cleaner na met een vochtige doek. Na droging is het oppervlak overschilderbaar met watergedragen verf.


Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

Milieu en gezondheid



Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen

P280 - beschermende handschoenen dragen

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen

P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

**Disclaimer**

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Super Cleaner es un limpiador multiusos que hace frente a la grasa y la suciedad sin problemas. Super Cleaner no es inflamable, tóxico ni corrosivo. Frote siempre la superficie con un paño húmedo.

Uso previsto

- Superficies sucias y grasientas

Características

- A base de agua
- Transparente
- Incombustible
- No corrosivo

Especificaciones del producto

Aplicación	Interior y exterior
Superficie	Paredes pintadas, capas de pintura al agua, capas de pintura al aceite, vinilo, sustratos de madera, carpintería nueva de todo tipo de madera, sustratos de madera con efecto de desgaste, sustratos de madera con veta visible, puertas y marcos de madera, muebles y armarios (de cocina) de madera, suelos y escaleras de madera, suelos de hormigón y cemento, metales ferrosos pretratados y metales no ferrosos y ferrosos nuevos sin tratar, metales no ferrosos y ferrosos viejos, PVC duro, baldosas vidriadas, radiadores.
Colores	Transparente
Embalaje	1L
Datos básicos a 20°C	
Valor Ph	13
Punto de inflamación	No

Tratamiento

El incumplimiento de las instrucciones de procesamiento, las condiciones y/o los tiempos de secado puede afectar al resultado y al aspecto finales.

Herramientas	Paño húmedo, guantes de protección
Antes del uso	Agitar bien
Temperatura	>10°C, <30°C (aire, superficie y material)
Diluir	1/10 de agua caliente
Después del uso	Limpiar las manos y las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.
Pintar	Frotar Super Cleaner con un paño húmedo. Después del secado, la superficie se puede volver a pintar con pinturas al agua.


Caducidad y condiciones de almacenamiento

Conservar en su envase original y en un lugar seco y libre de heladas 12 meses.

Puntero para residuos

- Botes vacíos y pintura seca
Residuos de pintura
- Residuos
Pequeños residuos químicos

Medio ambiente y salud



Normativa legal

El usuario de este producto debe cumplir la legislación nacional en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

Notas técnicas

No todos los sustratos comunes y su pretratamiento pueden incluirse en esta ficha técnica. Por lo tanto, es aconsejable consultar a su proveedor para situaciones específicas.

Esta información técnica se ha elaborado de acuerdo con la tecnología de pintura más reciente. Cualquier responsabilidad por la

La validez general de estas instrucciones debe rechazarse, ya que los métodos de aplicación y procesamiento están fuera de nuestro control y las grandes diferencias en la naturaleza del sustrato siempre requieren un ajuste del procedimiento a discreción del procesador cualificado.

Seguridad

La pintura es irritante para la piel y los ojos. En caso de contacto, aclarar abundantemente con agua y consultar inmediatamente a un médico. Mantener la pintura fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la elaboración y el secado.

H315 - Provoca irritación cutánea

H318 - Provoca lesiones oculares graves

P264 - Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular este producto

P280 - Usar guantes de protección

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos; quitar las lentes de contacto, si es posible; continuar aclarando

P332+P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a un médico

P362+P364 - Quitarle la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla

**Descargo de responsabilidad**

La información contenida en nuestras hojas de especificaciones y consejos técnicos -ya sean verbales, escritos o de prueba- tiene carácter orientativo y se ofrece de nuestra mejor intención y de buena fe. La información se basa en años de experiencia práctica e investigación, pero sin garantía, ya que la habilidad de aplicación y las condiciones están fuera de nuestro control. Para más información, póngase en contacto con nuestros distribuidores o consulte nuestro sitio web. No nos hacemos responsables del funcionamiento del producto como consecuencia de un uso inadecuado o más allá del valor de los bienes que suministramos. Esto no afecta a sus derechos legales.

Super Cleaner er et universalrengjøringsmiddel som takler fett og smuss uten problemer. Super Cleaner er ikke brannfarlig, ikke giftig og ikke etsende. Tørk alltid av overflaten med en fuktig klut.

Brukerformål

- Skitne og fete overflater

Kjennetegn

- Vannbasert
- Gjennomsiktig
- Ikke brennbart
- Ikke etsende

Produktspesifikasjoner

Applikasjon Inne og ute

Substrat Malte vegger, vannbaserte malingslag, oljebaserte malingslag, vinyl, treoverflate, nytt snekkerarbeid i alle tresorter, treoverflate med slitt effekt, treoverflate med synlig årring, tredører og karmer, tremøbler og (kjøkken) skap, tregulv og trapper, betong- og cementgulv, forbehandlede jernholdige metall og ubehandlede nye ikke-jernholdige og jernholdige metall, gamle ikke-jernholdige og jernholdige metall, hard PVC, glaserte fliser, radiatorer.

Farger Gjennomsiktig

Emballasje 1L

Grunn data ved 20°C

PH verdi 1.3
Flammpunkt Nei

Behandling

Manglende overholdelse av behandlingsinstruksjoner, betingelser og/eller tørketider kan påvirke sluttresultatet og utseendet.

Verktøy Fuktig klut, vernehansker

For bruk Riste godt

Temperatur >10°C, <30°C (luft, overflate og materiale)

Fortynne 1/10 varmt vann

Etter bruk Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.

Maling Gni Super Cleaner med en fuktig klut. Etter tørking kan overflaten overmales med vannbasert maling.


Holdbarhet og oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i originalemballasje på et tørt og frostfritt sted i 12 måneder.

Avfallsindikator

Tomme krukker og tørket maling Restavfall
Restermalming Lite giftig avfall

Miljø og helse



Juridiske resepter

Brukeren av dette produktet er pålagt å overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

Tekniske råd

Ikke alle overflater som oppstår i praksis og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det er derfor lurt å konsultere leverandøren din i spesifikke situasjoner.

Denne tekniske informasjonen er satt sammen i henhold til den nyeste malingsteknikken. Ansvar for

Den generelle gyldigheten av disse instruksjonene må avvises, da påførings- og bearbeidingsmetoder er utenfor vår kontroll og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av arbeidsmetoden etter den profesjonelle installatørens skjønn.

Sikkerhet

Malingen er irriterende for hud og øyne. Ved kontakt, skyll med mye vann og kontakt lege umiddelbart. Oppbevar malingen utilgjengelig for barn. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

H315 - Forårsaker hudirritasjon

H318 - Gir alvorlig øyeskade

P264 - Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter håndtering

P280 - bruk vernehansker

P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. fjern kontaktlinser, hvis mulig; fortsett å skylle

P332+P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp

P362+P364 - Fjern og vask forurensede klær før gjenbruk

**Ansvarsfraskrivelse**

Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten muntlig, skriftlig eller prøvetid - er ment som en veileding og er gitt med de beste intensjoner og god tro. Informasjonen er basert på mange års felterfaring og forskning, men uten garanti, da dyktighet i bruk og betingelser er utenfor vår kontroll. For mer informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ytelsen til produktene som følge av feil bruk eller utover verdien av varene levert av oss. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Super Cleaner est un nettoyant tout usage qui s'attaque sans problème à la graisse et à la saleté. Super Cleaner est ininflammable, non toxique et non corrosif. Essuyez toujours la surface avec un chiffon humide.

Objectif de l'utilisateur

- Surfaces sales et grasses

Les caractéristiques

- à base d'eau
- Transparent
- Incombustible
- Non corrosif

Spécifications du produit

Application À l'intérieur et à l'extérieur

Substrat Murs peints, couches de peinture à l'eau, couches de peinture à l'huile, vinyle, surface en bois, menuiserie neuve dans tous les types de bois, surface en bois à effet jadé, surface en bois avec grain apparent, portes et cadres en bois, meubles et (cuisine) en bois) armoires, planchers et escaliers en bois, sols en béton et en ciment, métaux ferreux prétraités et métaux neufs non ferreux et ferreux non traités, anciens métaux non ferreux et ferreux, PVC dur, carreaux émaillés, radiateurs.

Couleurs Transparent

Emballage 1L

Données de base à 20°C

PH 13
point de rupture Non

Traitements

Le non-respect des instructions de traitement, des conditions et/ou des temps de séchage peut affecter le résultat final et l'apparence.

Outils Chiffon humide, gants de protection

Pour utilisation Bien agiter

Température >10°C, <30°C (air, surface et matériau)

Diluer 1/10 d'eau chaude

Après utilisation Nettoyez les mains et les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Peinture Frottez Super Cleaner avec un chiffon humide. Après séchage, la surface peut être recouverte d'une peinture à base d'eau.


Durée de conservation et conditions de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et à l'abri du gel pendant 12 mois.

Indicateur de déchets

Pots vides et peinture séchée Déchets résiduels
Peinture résiduelle Petits déchets toxiques

Environnement et santé



Prescriptions légales

L'utilisateur de ce produit est tenu de se conformer aux lois nationales sur la santé, la sécurité et l'environnement.

Conseils techniques

Toutes les surfaces rencontrées dans la pratique et leur prétraitement ne peuvent pas être incluses dans cette fiche technique. Il est donc conseillé de consulter votre fournisseur dans des situations particulières.

Ces informations techniques ont été compilées selon la dernière technique de peinture. Responsabilité pour le La validité générale de ces instructions doit être rejetée, car les méthodes d'application et de traitement sont indépendantes de notre volonté et des différences majeures dans la nature du support nécessitent toujours un ajustement de la méthode de travail à la discrétion de l'installateur professionnel.

Sécurité

La peinture est irritante pour la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Gardez la peinture hors de portée des enfants. Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage.

H315 - Provoque une irritation cutanée

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

P264 - Se laver soigneusement les mains, les avant-bras et le visage après manipulation

P280 - porter des gants de protection

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. retirer les lentilles de contact, si possible; continuer à rincer

P332+P313 - En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin

P362+P364 - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation

**Avertissement**

Les informations contenues dans nos fiches techniques et conseils techniques - qu'ils soient oraux, écrits ou probatoires - sont destinés à servir de lignes directrices et sont donnés avec les meilleures intentions et la bonne foi. Les informations sont basées sur des années d'expérience et de recherche sur le terrain, mais sans garantie, car les compétences d'application et les conditions sont hors de notre contrôle. Pour plus d'informations, contactez nos revendeurs ou consultez notre site internet. Nous ne pouvons être tenus responsables de la performance des produits résultant d'une mauvaise utilisation ou au-delà de la valeur des marchandises fournies par nous. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.

Super Cleaner ist ein Allzweckreiniger, der Fett und Schmutz problemlos bekämpft. Super Cleaner ist nicht brennbar, ungiftig und nicht ätzend. Wischen Sie die Oberfläche immer mit einem feuchten Tuch ab.

Benutzerzweck

- Schmutzige und fettige Oberflächen

Eigenschaften

- Auf wässriger Basis
- Transparent
- Nicht brennbar
- Nicht korrosiv

Produktspezifikationen

Anwendung	Drinnen und draußen
Substrat	Gestrichene Wände, Farbschichten auf Wasserbasis, Farbschichten auf Ölbasis, Vinyl, Holzoberfläche, neue Zimmerei in allen Holzarten, Holzoberfläche mit Jading-Effekt, Holzoberfläche mit sichtbarer Maserung, Holztüren und -rahmen, Holzmöbel und (Küchen) Schränke, Holzböden und -treppen, Beton- und Zementböden, vorbehandelte Eisenmetalle und unbehandelte neue Bunt- und Eisenmetalle, alte Bunt- und Eisenmetalle, Hart-PVC, glasierte Fliesen, Heizkörper.
Farben	Transparent
Verpackung	1L
Basisdaten bei 20°C	
PH Wert	13
Flammpunkt	Nein

Wird bearbeitet

Die Nichtbeachtung von Verarbeitungshinweisen, Bedingungen und/oder Trocknungszeiten kann das Endergebnis und Aussehen beeinträchtigen.

Werkzeug	Feuchtes Tuch, Schutzhandschuhe
Für den Einsatz	Gut schütteln
Temperatur	>10°C, <30°C (Luft, Oberfläche und Material)
verdünnen	1/10 heißes Wasser
Nach Gebrauch	Hände und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
Malen	Reiben Sie Super Cleaner mit einem feuchten Tuch ein. Nach dem Trocknen kann die Oberfläche mit Farbe auf Wasserbasis überstrichen werden.


Haltbarkeit und Lagerbedingungen

In Originalverpackung trocken und frostfrei 12 Monate lagern.

Abfallanzeige

Leere Gläser und getrocknete Farbe	Restmüll
Restfarbe	Kleiner Giftmüll

Umwelt und Gesundheit



Gesetzliche Vorschriften

Der Benutzer dieses Produkts muss die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einhalten.

Technischer Rat

Nicht alle in der Praxis vorkommenden Oberflächen und deren Vorbehandlung können in dieses technische Merkblatt aufgenommen werden. Es ist daher ratsam, in bestimmten Situationen Ihren Lieferanten zu konsultieren.

Diese Technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Lackiertechnik zusammengestellt. Haftung für die Die Allgemeingültigkeit dieser Hinweise ist abzulehnen, da Auftrags- und Verarbeitungsverfahren außerhalb unseres Einflussbereiches liegen und größere Unterschiede in der Beschaffenheit des Untergrundes stets eine Anpassung der Arbeitsweise nach Ermessen des Fachverlegers erfordern.

Sicherheit

Die Farbe reizt Haut und Augen. Bei Kontakt mit viel Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Bewahren Sie die Farbe außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

H315 - Verursacht Hautreizungen

H318 - Verursacht schwere Augenschäden

P264 - Nach Gebrauch Hände, Unterarme und Gesicht gründlich waschen

P280 - Schutzhandschuhe tragen

P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, wenn möglich; weiter spülen

P332+P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P362+P364 - Kontaminierte Kleidung entfernen und vor erneutem Tragen waschen

**Haftungsausschluss**

Die Informationen in unseren Datenblättern und technischen Ratschlägen - ob mündlich, schriftlich oder auf Probe - sind als Richtlinie gedacht und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Die Informationen basieren auf jahrelanger Felderfahrung und Forschung, jedoch ohne Gewähr, da Anwendungskompetenz und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Händler oder besuchen Sie unsere Website. Wir haften nicht für die Leistung der Produkte, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder über den Wert der von uns gelieferten Waren hinausgehen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.