

# WALLPRIM PRO

---

Wall primer (English)  
Muur primer (Nederlands)  
Imprimación mural (Español)  
Vegggrunning (Norsk)  
Apprêt mural (Français)  
Wandgrundierung (Deutsch)

WallPrim Pro is a water durable wall primer on alkyd-acrylate base. By preparing the surface with WallPrim Pro you provide an excellent adhesion, reduce surface suction and isolate stains for a smooth finish.

**Ideal for**

- Provide adhesion for wall paints
- Surfaces with suction differences
- Surfaces with stains

**Characteristics**

- Water based
- Coloured with natural and organic pigments
- Matte
- Smooth
- Very environmentally friendly
- High coverage
- Water vapour permeable
- Solvent free
- Tension free
- No synthetic binders
- Non-flammable
- Little to no odour

**Product specifications**

|             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application | Indoors                                                                                                                                                                                                            |
| Surface     | Painted walls, newly plastered walls, (non-woven) wallpaper, vinyl, lime plaster, concrete plaster, suction mineral stones, clean brickwork, aerated concrete, drywall, plaster blocks and other mineral surfaces. |
| Colours     | Are available according to the Pure & Original colour card. Available by request in RAL colours.                                                                                                                   |
| Packaging   | 1L, 2.5L, 5L                                                                                                                                                                                                       |

**Basic information for white paint at 20°C**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Specific gravity       | 1,35 g/cm <sup>3</sup> |
| Solids content         | +/- 40% vol.           |
| Gloss level 60 degrees | 3%                     |
| Gloss experience       | Matte                  |
| Binder                 | Alkyd-acrylate         |
| Ph value               | 8-9                    |
| Flash point            | None                   |
| Resistant up to        | 50°C                   |

**VOC**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Legal EU-limit     | 30gr |
| Product content    | 14gr |
| VOC classification | A/a  |

**Surface preparation**

The surface must be suitable for wall paint. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection. Remove all surface dirt and loose layers of paint, including any chalk and rust. Sand any glossy surfaces until matte. Remove or clean any grease, humidity or nicotine spots with a suitable cleaning product and rinse if necessary.

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Reparation spots                              | Apply without further preparation.                                    |
| Surface with suction differences              | Apply without further preparation.                                    |
| Highly absorbent surfaces                     | If powdery, prepare with at least one layer of WallFix.               |
| Powdery and sanded surfaces                   | If powdery, prepare with at least one layer of WallFix.               |
| Painted walls                                 | Apply without further preparation.                                    |
| (Non-woven) wallpaper                         | Apply without further preparation.                                    |
| Newly plastered walls                         | If powdery, prepare with at least one layer of WallFix.               |
| Vinyl                                         | Degrease with Super Cleaner. Prepare with two layers of WallPrim Pro. |
| Aerated concrete, drywall, and plaster blocks | Prepare with at least one layer of WallFix.                           |
| Lime plaster, cement plaster                  | Prepare with at least one layer of WallFix.                           |
| Suction mineral stones, clean brickwork       | Prepare with at least one layer of WallFix.                           |
| Other mineral surfaces                        | If powdery, prepare with at least one layer of WallFix.               |

Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance.

## Airless

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Empty pots and dried up paint | Household waste           |
| Remaining paint               | Household hazardous waste |

Indoor Air Emissions: A+



**Legal regulations**

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

**Technical advice**

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

**Safety**

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

PI02 - Keep out of reach of children.

EUH208 - Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. May produce an allergic reaction.

**Disclaimer**

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

WallPrim Pro is een waterverdunbare muurprimer op basis van een alkyd-acrylaat. Door het oppervlak voor te bereiden met WallPrim Pro hecht de verf beter aan de ondergrond, wordt zuiging verminderd en worden vlekken geïsoleerd voor een egale afwerking.

#### Gebruikersdoel

- Hechting bieden voor wandverven
- Oppervlakten met zuigingsverschillen
- Oppervlakten met vlekken

#### Kenmerken

- Waterbasis
- Gekleurd met natuurlijk en organische pigmenten
- Mat
- Effen
- Zeer milieuvriendelijk
- Hoog dekvermogen
- Sterk dampdoorlatend
- Oplosmiddelvrij
- Spanningsarm
- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Weinig tot geen geur

#### Product specificaties

|            |                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing | Binnen                                                                                                                                                                                                   |
| Ondergrond | Geschilderde wanden, nieuw gestuukte wanden, (vlies)behang, vinyl, kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen, metselwerk, cellenbeton, gipsplaten, gipsblokken en andere minerale ondergronden. |
| Kleuren    | Volgens de Pure & Original kleurenkaart. Op aanvraag leverbaar in RAL-kleuren.                                                                                                                           |
| Verpakking | 1L, 2,5L, 5L                                                                                                                                                                                             |

#### Basisgegevens bij 20°C witte verf

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Soortelijk gewicht          | 1,35 g/cm <sup>3</sup> |
| Vaste stofgehalte in volume | +/- 40% vol.           |
| Glansgraad 60graden         | 3%                     |
| Glansbeleving               | Mat                    |
| Bindmiddel                  | Alkyd-acrylaat         |
| Ph waarde                   | 8-9                    |
| Vlampunt                    | Geen                   |
| Bestand tot                 | 50°C                   |

#### VOS

|                     |      |
|---------------------|------|
| Wettelijk EU-limiet | 30gr |
| Inhoud product      | 14gr |
| VOS klasse          | A/a  |

#### Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor muurverven. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Reparatie plekken                      | Opzetten zonder verdere voorbereiding.                                     |
| Ondergronden met zuigingsverschillen   | Opzetten zonder verdere voorbereiding.                                     |
| Sterk zuigende ondergronden            | Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix.                |
| Poederige en verzande ondergronden     | Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix.                |
| Geschilderde wanden                    | Opzetten zonder verdere voorbereiding.                                     |
| (Vlies)behang                          | Opzetten zonder verdere voorbereiding.                                     |
| Nieuw gestuukte wanden                 | Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix.                |
| Vinyl                                  | Ontvetten met Super Cleaner alvorens twee lagen WallPrim Pro op te zetten. |
| Cellenbeton, gipsplaten, gipsblokken   | Voorbereiden met minimaal één laag WallFix.                                |
| Kalkpleister, cementpleister           | Voorbereiden met minimaal één laag WallFix.                                |
| Zuigend natuursteen, schoon metselwerk | Voorbereiden met minimaal één laag WallFix.                                |
| Andere minerale ondergronden           | Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix.                |

**Verwerking van de verf**

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

|                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gereedschap                | Ronde of platte kwast, roller of airless.<br>Roller: Friess witgeeloranje 18 of 25cm<br>Roller: Anza Antex – strak effect<br>Anza MicMex – voller effect                               |
| Voor gebruik               | Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.                                          |
| Dekking per laag           | 8-10 m <sup>2</sup> /L                                                                                                                                                                 |
| Praktisch rendement        | Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.                            |
| Aantal lagen               | 1                                                                                                                                                                                      |
| Aanbevolen droge laagdikte | 45 micron                                                                                                                                                                              |
| Aanbevolen natte laagdikte | 111 micron                                                                                                                                                                             |
| Temperatuur                | >15°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal)<br>Relatieve vochtigheid: 85% max.                                                                                                        |
| Verdunnen                  | Nee                                                                                                                                                                                    |
| Na gebruik                 | Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.                                                                                                                |
| Overschilderen             | WallPrim Pro is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag WallPrim Pro of andere verf uit het Pure & Original assortiment welke vraagt om WallPrim Pro als voorbereiding. |
| <b>Airless</b>             |                                                                                                                                                                                        |
| Druk                       | 100 -130 bar                                                                                                                                                                           |
| Tip                        | 0,021"-0,023"                                                                                                                                                                          |
| Hoek                       | 25-40°                                                                                                                                                                                 |
| Verdunning                 | Nee, max. 5%, water                                                                                                                                                                    |
| <b>Droogtijd bij 20°C</b>  |                                                                                                                                                                                        |
| Droogtijd stofvrij         | 60 min.                                                                                                                                                                                |
| Overschildersbaar          | 4 uur                                                                                                                                                                                  |


### **Houdbaarheid en bewaarcondities**

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

### **Afval wijzer**

Lege potten en opgedroogde verf  
Resten verf

 Restafval  
Klein Chemisch Afval

**Mileu en gezondheid**

**Wettelijke voorschriften**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**Technische raadgevingen**

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

**Veiligheid**

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Disclaimer**

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

WallPrim Pro es una imprimación mural diluible en agua a base de un alquídico-acrilato. La preparación de la superficie con WallPrim Pro mejora la adherencia de la pintura al sustrato, reduce la succión y aísla las manchas para conseguir un acabado uniforme.

#### Objetivo del usuario

- Proporcionar adherencia para pinturas murales
- Superficies con diferencias de succión
- Superficies con manchas

#### Características

- A base de agua
- Coloreado con pigmentos naturales y orgánicos
- Mate
- Sólido
- Muy respetuoso con el medio ambiente
- Alto poder cubriente
- Altamente permeable al vapor
- Sin disolventes
- Baja tensión
- Sin disolventes
- No inflamable
- Poco o ningún olor

#### Especificaciones del producto

|            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación | Interior                                                                                                                                                                                                                                 |
| Superficie | Paredes pintadas, paredes recién enlucidas, papel pintado (vellón), vinilo, enlucido de cal, enlucido de cemento, piedra natural absorbente, mampostería, hormigón celular, placas de yeso, bloques de yeso y otros sustratos minerales. |
| Colores    | Según la carta de colores Pure & Original. Disponible en colores RAL bajo pedido.                                                                                                                                                        |
| Embalaje   | 1L, 2,5L, 5L                                                                                                                                                                                                                             |

#### Datos básicos a 20°C pintura blanca

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Peso específico                 | 1,35 g/cm <sup>3</sup> |
| Contenido de sólidos en volumen | +/- 40% vol.           |
| Nivel de brillo 60 grados       | 3%                     |
| Nivel de brillo                 | Mate                   |
| Aglutinante                     | Acrilato alquídico     |
| Valor Ph                        | 8-9                    |
| Punto de inflamación            | No                     |
| Resistente a                    | 50°C                   |

#### COV

|                        |      |
|------------------------|------|
| Límite legal UE        | 30gr |
| Contenido del producto | 14gr |
| Clase de COV           | A/a  |

#### Pretratamiento del sustrato

El sustrato debe ser adecuado para las pinturas murales. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa. Una buena preparación de la superficie ayudará al sistema de pintura en la protección a largo plazo. Elimine previamente toda la suciedad de la superficie y las capas de pintura sueltas, incluidas la tiza y el óxido. Lije los soportes brillantes hasta conseguir un acabado mate. Elimine las manchas de grasa, humedad y nicotina o limpie con un producto adecuado y aclare si es necesario.

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Puntos de reparación                          | Puesta en marcha sin más preparación.                                     |
| Sustratos con diferencias de absorción        | Colocar sin más preparación.                                              |
| Sustratos muy absorbentes                     | Si hay polvo, preparar con al menos una capa de WallFix.                  |
| Sustratos pulverulentos y limosos             | Si hay polvo, aplicar al menos una capa de WallFix.                       |
| Paredes pintadas                              | Montar sin más preparación.                                               |
| (Papel pintado)                               | Montar sin más preparación.                                               |
| Paredes recién enlucidas                      | Si hay polvo, preparar con al menos una capa de WallFix.                  |
| Vinilo                                        | Desengrasar con Super Cleaner antes de aplicar dos capas de WallPrim Pro. |
| Hormigón celular, cartón-yeso, placas de yeso | Preparar con al menos una capa de WallFix.                                |
| Enlucido de cal, enlucido de cemento          | Preparar con al menos una capa de WallFix.                                |
| Piedra natural absorbente, mampostería limpia | Preparar con al menos una capa de WallFix.                                |
| Otros sustratos minerales                     | Si es pulverulento preparar con al menos una capa de WallFix.             |

**Tratamiento de la pintura**

No pinte bajo la luz directa del sol. Pintar de una superficie seca a una superficie húmeda ya pintada. El incumplimiento de las instrucciones de procesamiento, condiciones y/o tiempos de secado puede afectar al resultado y aspecto final.

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramientas                                                                    | Brocha redonda o plana, rodillo o airless.<br>Rodillo: Friess blanco amarillo-naranja 18 o 25cm<br>Rodillo: Anza Antex - efecto apretado<br>Anza MicMex - efecto más lleno               |
| Antes de usar                                                                   | Remover bien y mezclar latas del mismo tipo y color de pintura en un cubo grande antes de utilizarlas en la misma pared; e inspeccionar el color.                                        |
| Cobertura por capa<br>Eficacia práctica                                         | 8-10 m <sup>2</sup> /L<br>El rendimiento depende del sustrato, el método de aplicación, el espesor de la película aplicada, las herramientas utilizadas y las condiciones de aplicación. |
| Número de capas                                                                 | 1                                                                                                                                                                                        |
| Espesor de película seca recomendado<br>Espesor de película húmeda recomendado  | 45 micras<br>111 micras                                                                                                                                                                  |
| Temperatura                                                                     | >15°C, <25°C (aire, superficie y material)<br>Humedad relativa: 85% máx.                                                                                                                 |
| Diluir                                                                          | No                                                                                                                                                                                       |
| Después del uso                                                                 | Limpiar las manos y las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.                                                                                                    |
| Repintado                                                                       | Después del secado WallPrim Pro es inmediatamente pintable con una nueva capa de WallPrim Pro u otra pintura de la gama Pure & Original que requiera WallPrim Pro como preparación.      |
| <b>Airless</b><br>Presión<br>Punta<br>Esquina<br>Dilución                       | 100 -130 bar<br>0,021"-0,023"<br>25-40°<br>No, máx. 5%, agua                                                                                                                             |
| <b>Tiempo de secado a 20°C</b><br>Tiempo de secado sin polvo<br>Se puede pintar | 60 min.<br>4 horas                                                                                                                                                                       |


**Caducidad y condiciones de almacenamiento**

Conservar en su envase original y en un lugar seco y libre de heladas 12 meses.

**residuos**

Botes vacíos y pintura seca  
Residuos de pintura

Residuos  
Pequeños residuos químicos

**Medio ambiente y salud**

**Normativa legal**

El usuario de este producto debe cumplir la legislación nacional en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

**Notas técnicas**

No todos los sustratos comunes y su pretratamiento pueden incluirse en esta ficha técnica. Por lo tanto, es aconsejable consultar a su proveedor para situaciones específicas.

Esta información técnica se ha elaborado de acuerdo con la tecnología de pintura más reciente. Cualquier responsabilidad por la

La validez general de estas instrucciones debe rechazarse, ya que los métodos de aplicación y procesamiento están fuera de nuestro control y las grandes diferencias en la naturaleza del sustrato siempre requieren un ajuste del procedimiento a discreción del procesador cualificado.

**Seguridad**

La pintura es irritante para la piel y los ojos. En caso de contacto, aclarar abundantemente con agua y consultar inmediatamente a un médico. Mantener la pintura fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la elaboración y el secado.

PI02 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

EUH208 - Contiene masa de reacción (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, TETRAMETHILOLGLICOCOLURIL. Puede provocar una reacción alérgica.

**Descargo de responsabilidad**

La información contenida en nuestras hojas de especificaciones y consejos técnicos -ya sean orales, escritos o de prueba- tiene carácter orientativo y se ofrece de nuestra mejor intención y de buena fe. La información se basa en años de experiencia práctica e investigación, pero sin garantía, ya que la habilidad de aplicación y las condiciones están fuera de nuestro control. Para más información, póngase en contacto con nuestros distribuidores o consulte nuestro sitio web. No nos hacemos responsables del funcionamiento del producto como consecuencia de un uso inadecuado o más allá del valor de los bienes que suministramos. Esto no afecta a sus derechos legales.

WallPrim Pro er en vannfortynnbar veggprimer basert på et alkydakrylat. Ved å preparere overflaten med WallPrim Pro fester malingen seg bedre til underlaget, absorpsjonen reduseres og flekker isoleres for en jevn finish.

#### Hensikt

- Gi vedheft for veggmalning
- Overflater med sugeforskjeller
- Beisede overflater

#### Kjennetegn

- Vannbasert
- Farget med naturlige og organiske pigmenter
- Matte
- Vanlig
- Veldig miljøvennlig
- Høy skjulekraft
- Meget dampgjennomtrengelig
- Løsemiddelfri
- Strekkarm
- Løsemiddelfri
- Ikke brennbart
- Lite eller ingen lukt

#### Produktspesifikasjoner

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon | Innenfor                                                                                                                                                                |
| Substrat    | Malte vegger, nypussede vegger, (fiber)tapet, vinyl, kalkpuss, sementpuss, sugende naturstein, mur, porebetong, gipsplater, pussblokker og andre mineralske overflater. |
| Farger      | I henhold til Pure & Original-fargekartet. Tilgjengelig i RAL-farger på forespørsel.                                                                                    |
| Emballasje  | 1L, 2,5L, 5L                                                                                                                                                            |

#### Grunndata ved 20°C hvit maling

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Spesifikk vekt           | 1,35 g/cm <sup>3</sup> |
| Faststoffinnhold i volum | +/- 40 % vol.          |
| Glansnivå 60 grader      | 3 %                    |
| Skinnsopplevelse         | Matte                  |
| binder                   | Alkyd-akrylat          |
| PH verdi                 | 8-9                    |
| flammepunkt              | Nei                    |
| Fil opp til              | 50°C                   |

#### VOS

|                  |       |
|------------------|-------|
| Lovlig EU-grense | 30 gr |
| Produktinnhold   | 14 gr |
| VOS klasse       | a/a   |

#### Forbehandling av underlaget

Underlaget skal være egnet for veggmalning. Overflaten som skal males skal være ren, tørr og fri for støv og fett. God overflatebehandling hjelper malingssystemet i langtidsbeskyttelse. Fjern all overflateforurensning og løsnede malingslag, inkludert kalk og rust, på forhånd. Sandblanke flater matt. Fjern eller rengjør fett-, fukt- og nikotinflekker med et egnet produkt og skyll om nødvendig.

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Reparer flekker                        | Sett opp uten ytterligere forberedelser.                           |
| Underlag med sugeforskjeller           | Sett opp uten ytterligere forberedelser.                           |
| Svært absorberende overflater          | Hvis pulveraktig, forbered med minst ett lag WallFix.              |
| Pulveraktige og siltede overflater     | Hvis pulveraktig, forbered med minst ett lag WallFix.              |
| Malte vegger                           | Sett opp uten ytterligere forberedelser.                           |
| (Vevd) tapet                           | Sett opp uten ytterligere forberedelser.                           |
| Nye pussede vegger                     | Hvis pulveraktig, forbered med minst ett lag WallFix.              |
| Vinyl                                  | Avfett med Super Cleaner før du påfører to strøk med WallPrim Pro. |
| Porebetong, gipsplater, bukker av gips | Forbered med minst ett lag WallFix.                                |
| Kalkpuss, sementpuss                   | Forbered med minst ett lag WallFix.                                |
| Absorberende naturstein, rent murverk  | Forbered med minst ett lag WallFix.                                |
| Andre mineralske substrater            | Hvis pulveraktig, forbered med minst ett lag WallFix.              |

**Bearbeide malingen**

Ikke mal i direkte sollys. Mal fra tørr overflate til våt, allerede malt overflate. Manglende overholdelse av behandlingsinstruksjoner, betingelser og/eller tørketider kan påvirke sluttresultatet og utseendet.

|                                                           |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verktøy                                                   | Rund eller flat børste, rull eller airless.<br>Rulle: Friess hvit gul-oransje 18 eller 25 cm<br>Ruller: Anza Antex - tett effekt<br>Anza MicMex - fylldigere effekt       |
| For bruk                                                  | Rør godt og bland bokser av samme type maling og farge for bruk på samme vegg sammen i en stor bøtte; og inspiser fargen.                                                 |
| Dekning per lag<br>Praktisk retur                         | 8-10 m2/L<br>Utbyttet avhenger av underlaget, påføringsmetode, påført lagtykkelse, verktøy som brukes og påføringsbetingelser.                                            |
| Antall lag                                                | 1                                                                                                                                                                         |
| Anbefalt tørrfilmtykkelse<br>Anbefalt våtfilmtykkelse     | 45 mikron<br>111 mikron                                                                                                                                                   |
| Temperatur                                                | >15°C, <25°C (luft, overflate og materiale)<br>Relativ fuktighet: 85 % maks.                                                                                              |
| Fortynne                                                  | Ny                                                                                                                                                                        |
| Etter bruk                                                | Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.                                                                                                        |
| Male over                                                 | WallPrim Pro kan overmales umiddelbart etter tørking med et nytt lag WallPrim Pro eller annen maling fra Pure & Original-serien som krever WallPrim Pro som forberedelse. |
| <b>Airless</b><br>Opptatt<br>Tips<br>Hjørne<br>Fortynning | 100 -130 bar<br>0,021"-0,023"<br>25-40°<br>Nei, maks 5 %, vann                                                                                                            |
| <b>Tørketid ved 20°C</b><br>Tørketid støvfri<br>Kan males | 60 min.<br>klokka 4                                                                                                                                                       |


**Holdbarhet og oppbevaringsbetingelser**

Oppbevares i originalemballasje på et tørt og frostfritt sted i 12 måneder.

**Avfallsindikator**

Tomme krukker og tørket maling  
Restermaling

Restavfall  
Lite giftig avfall

**Miljø og helse**

**Juridiske resepter**

Brukeren av dette produktet er pålagt å overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

**Tekniske råd**

Ikke alle overflater som oppstår i praksis og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det er derfor lurt å konsultere leverandøren din i spesifikke situasjoner.

Denne tekniske informasjonen er satt sammen i henhold til den nyeste malingsteknikken. Ansvar for

Den generelle gyldigheten av disse instruksjonene må avvises, da påførings- og bearbeidingsmetoder er utenfor vår kontroll og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av arbeidsmetoden etter den profesjonelle installatørens skjønn.

**Sikkerhet**

Malingen er irriterende for hud og øyne. Ved kontakt, skyll med mye vann og kontakt lege umiddelbart. Oppbevar malingen utilgjengelig for barn. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH208 - Inneholder reaksjonsmasse (3:1) av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan forårsake en allergisk reaksjon.

**Ansvarsfraskrivelse**

Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten muntlig, skriftlig eller prøvetid - er ment som en veiledning og er gitt med de beste intensjoner og god tro. Informasjonen er basert på mange års felterfaring og forskning, men uten garanti, da dyktighet i bruk og betingelser er utenfor vår kontroll. For mer informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ytelsen til produktene som følge av feil bruk eller utover verdien av varene levert av oss. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Le WallPrim-pro est un apprêt en phase aqueuse à base de alkyde-acrylique.  
Les supports minéraux seront stables et adhérents. L'absorption de la finition sera réduit.

### Destination

intérieur

- Impression pour peinture murale et peinture plafond
- Impression pour des surfaces avec différence en absorption
- Impression pour des supports avec rendus différents

### Propriétés

- acrylique
- teinté avec des colorants organiques et naturels
- rendu mat et uni
- garnissante
- très écologique
- incombustible
- sous-couche respirante
- sans odeur

### Supports

- peinture acrylique et glycéro, si en bon état
- plaques de plâtre, béton cellulaire, pierre naturelle
- papier-peint et vinyl

### Couleurs

- Teintes du nuancier Pure & Original
- RAL et autres couleurs : nous consulter

### Caractéristiques

|                        |                                                       |                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| masse volumique        | 1,35 kg/L                                             |                                                                  |
| extrait sec            | 40,00%                                                | (en volume)                                                      |
| brillant spéculaire BS | 3%.                                                   | (sous 60°)                                                       |
| Ph                     | mat                                                   |                                                                  |
| liant                  | 8 - 9                                                 |                                                                  |
| solvant                | alkyde acrylique                                      |                                                                  |
| point éclair           | eau                                                   |                                                                  |
|                        | non concerné.                                         | (produit non inflammable)                                        |
|                        | température max. 50°                                  |                                                                  |
| conservation           | 12 mois                                               | (en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur) |
| COV en pot             | 14 g/L.                                               | (EU limite max. 30 g/L)                                          |
| COV en air extérieur   | A+                                                    |                                                                  |
| rendement              | 8 - 10 m <sup>2</sup> /L.                             | (par couche)                                                     |
|                        | selon l'état des surfaces et la porosité des supports |                                                                  |
| temps de séchage       | hors poussière                                        | 60 min.                                                          |
|                        | sec à toucher                                         | 4 heures                                                         |
|                        | recouvrable                                           | 12 heures                                                        |
| conditionnements       | 1L / 2,5L / 5L                                        |                                                                  |

**Conseils de mise en œuvre**

## outils

brosse, pinceau, rouleau  
pistolet airless: Pression 100 - 130 bars  
Diamètre d'orifice 0,021\* - 0,023\*  
Angle 25 - 40°  
Dilution 5% max.

nettoyage des outils  
nombre des couches  
dilution  
température

à l'eau immédiatement après usage  
1  
max. 5%  
entre 15 °C et 25 °C  
humidité relative inférieure à 85%

l'épaisseur / couche

film sec. 45 µm  
film humide. 111 µm

préparation des supports

*supports revêtus*


- peinture acrylique et glycéro (saine et solide) :  
Dépoussiérer et dégraisser
- papier peint  
Dépoussiérer et dégraisser

*supports non revêtus*

- supports poreux  
appliquer une couche de fixateur WallFix
- plaque de plâtre, béton cellulaire, enduit plâtre, enduit chaux, etc.  
appliquer une couche de fixateur WallFix
- supports minéraux et pierre naturelle (poreuse)  
appliquer une couche de fixateur WallFix

entretien

nettoyer la surface avec un produit non agressif, p.e. le nettoyeur naturel Pure & Original 'Super Cleaner'



WallPrim Pro ist eine wasserverdünnbare Wandgrundierung auf Basis eines Alkydacrylats. Durch die Vorbereitung der Oberfläche mit WallPrim Pro haftet die Farbe besser auf dem Untergrund, die Absorption wird verringert und Flecken werden für ein gleichmäßiges Finish isoliert.

#### Ideal für

- Als Haftvermittlung für Wandanstriche
- Oberflächen mit Saugunterschieden
- Gefleckte Oberflächen

#### Eigenschaften

- Auf Wasserbasis
- Mit natürlichen und organischen Pigmenten getönt
- Matt
- Schmucklos
- Sehr umweltfreundlich
- Hohe Deckkraft
- Sehr dampfdurchlässig
- Lösungsmittelfrei
- Spannarm
- Lösungsmittelfrei
- Nicht brennbar
- Wenig bis kein Geruch

#### Produktspezifikationen

|             |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung   | Für Innen                                                                                                                                                                                              |
| Untergründe | Gestrichene Wände, neu verputzte Wände, (Vlies-) Tapeten, Vinyl, Kalkputz, Zementputz, saugender Naturstein, Mauerwerk, Porenbeton, Gipskartonplatten, Putzblöcke und andere mineralische Untergründe. |
| Farben      | Gemäß der Pure & Original-Farbkarte. Auf Anfrage in RAL-Farben erhältlich.                                                                                                                             |
| Verpackung  | 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter                                                                                                                                                                            |

#### Grunddaten bei 20°C weißer Farbe

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Bestimmtes Gewicht         | 1,35 g/cm <sup>3</sup> |
| Feststoffgehalt im Volumen | +/- 40% vol.           |
| Glanzgrad 60 Grad          | 3%                     |
| Glänzende Erfahrung        | Matt                   |
| Bindemittel                | Alkyd-Acrylat          |
| PH Wert                    | 8-9                    |
| Flammpunkt                 | Nein                   |
| Datei bis                  | 50 Grad                |

#### VOS

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Gesetzliche EU-Grenze | 30gr  |
| Produktinhalt         | 14 gr |
| VOS-Klasse            | a/a   |

#### Vorbehandlung des Untergrundes

Der Untergrund muss für Wandfarben geeignet sein. Die zu lackierende Oberfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Eine gute Oberflächenvorbereitung trägt zum langfristigen Schutz des Lacksystems bei. Entfernen Sie vorher alle oberflächlichen Verschmutzungen und gelösten Farbschichten, einschließlich Kalk und Rost. Glänzende Oberflächen matt schleifen. Entfernen oder reinigen Sie Fett-, Feuchtigkeits- und Nikotinflecken mit einem geeigneten Produkt und spülen Sie sie gegebenenfalls aus.

|                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Reparaturstellen                           | Aufbau ohne weitere Vorbehandlung.                                             |
| Untergründe mit Saugunterschieden          | Aufbau ohne weitere Vorbehandlung.                                             |
| Stark absorbierende Oberflächen            | Sandende Untergründe, mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.       |
| Puderige und verschlammte Oberflächen      | Sandende Untergründe, mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.       |
| Bereits gestrichene Oberflächen            | Anstrich ohne weitere Vorbehandlung.                                           |
| (Gewebe) Tapete                            | Anstrich ohne weitere Vorbehandlung.                                           |
| Neue verputzte Wände                       | Sandende Untergründe, mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.       |
| Vinyl                                      | Vor dem Auftragen von zwei Schichten WallPrim Pro mit Super Cleaner entfetten. |
| Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsböcke   | Mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.                             |
| Kalkputz, Zementputz                       | Mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.                             |
| Saugfähiger Naturstein, sauberes Mauerwerk | Mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.                             |
| Andere mineralische Untergründe            | Sandende Untergründe, mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.       |

**Verarbeitung der Farbe**

Nicht in direktem Sonnenlicht streichen. Streichen Sie von einer trockenen Oberfläche auf eine nasse, bereits gestrichene Oberfläche. Die Nichtbeachtung von Verarbeitungshinweisen, Bedingungen und/oder Trocknungszeiten kann das Endergebnis und Aussehen beeinträchtigen.

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkzeug                                                                       | Rund- oder Flachpinsel, Rolle oder Airless.<br>Walze: Friess weiß gelb-orange 18 oder 25cm<br>Walze: Anza Antex - dichter Effekt<br>Anza MicMex - vollere Wirkung                                           |
| Für den Einsatz                                                                | Gut umrühren und Dosen der gleichen Farbe und Farbe für die Verwendung an der gleichen Wand in einem großen Eimer mischen; und prüfen Sie den Farbton vor der Verarbeitung.                                 |
| Reichweite pro Anstrich<br>Praktische Rückgabe                                 | 8-10 m <sup>2</sup> /l<br>Die Ergiebigkeit ist abhängig vom Untergrund, Auftragsverfahren, aufgetragener Schichtdicke, verwendeten Werkzeugen und Auftragsbedingungen.                                      |
| Anzahl der Schichten                                                           | 1                                                                                                                                                                                                           |
| Empfohlene Trockenschichtdicke<br>Empfohlene Nassfilmdicke                     | 45 Mikron<br>111 Mikrometer                                                                                                                                                                                 |
| Temperatur                                                                     | >15°C, <25°C (Luft, Oberfläche und Material)<br>Relative Luftfeuchtigkeit: 85 % max.                                                                                                                        |
| Verdünnen                                                                      | Nein                                                                                                                                                                                                        |
| Nach Gebrauch                                                                  | Hände und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.                                                                                                                                     |
| Übermalen                                                                      | WallPrim Pro kann sofort nach dem Trocknen mit einer neuen Schicht WallPrim Pro oder einer anderen Farbe aus dem Pure & Original-Sortiment überstrichen werden, die WallPrim Pro als Vorbereitung benötigt. |
| <b>Spritzverfahren (Airless)</b><br>Druck<br>Düse<br>Winkel<br>Verdünnung      | 100 -130bar<br>0,021"-0,023"<br>25-40°<br>Nein, max. 5 %, Wasser                                                                                                                                            |
| <b>Trocknungszeit bei 20 °C</b><br>Trocknungsdauer staubfrei<br>Überstreichbar | 60min.<br>4 stunden                                                                                                                                                                                         |


**Haltbarkeit und Lagerbedingungen**

In Originalverpackung trocken und frostfrei 12 Monate lagern.

**Fachgerechte Entsorgung**

Leere Gebinde und getrocknete Farbe  
Restfarbe

Restmüll  
Sondermüll

**Umwelt und Gesundheit**

**Gesetzliche Vorschriften**

Der Benutzer dieses Produkts muss die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einhalten.

**Technischer Rat**

Nicht alle in der Praxis vorkommenden Oberflächen und deren Vorbehandlung können in dieses technische Merkblatt aufgenommen werden. Es ist daher ratsam, in bestimmten Situationen Ihren Lieferanten zu konsultieren.

Diese Technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Lackiertechnik zusammengestellt. Haftung für die Allgemeingültigkeit dieser Hinweise ist abzulehnen, da Auftrags- und Verarbeitungsverfahren außerhalb unseres Einflussbereiches liegen und größere Unterschiede in der Beschaffenheit des Untergrundes stets eine Anpassung der Arbeitsweise nach Ermessen des Fachverlegers erfordern.

**Sicherheit**

Die Farbe reizt Haut und Augen. Bei Kontakt mit viel Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Bewahren Sie die Farbe außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

P102 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

EUH208 - Enthält Reaktionsmasse (3:1) von 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Haftungsausschluss**

Die Informationen in unseren Datenblättern und technischen Ratschlägen - ob mündlich, schriftlich oder auf Probe - sind als Richtlinie gedacht und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Die Informationen basieren auf jahrelanger Felderfahrung und Recherche, jedoch ohne Gewähr, da Anwendungskompetenz und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Händler oder besuchen Sie unsere Website. Wir haften nicht für die Leistung der Produkte, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder über den Wert der von uns gelieferten Waren hinausgehen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.