

WALLPRIM PRO

Wall primer (English)
Muur primer (Nederlands)
Imprimación mural (Español)
Vegggrunning (Norsk)
Apprêt mural (Français)
Wandgrundierung (Deutsch)
ウォールプリムプロ (Japanese)

WallPrim Pro is a water durable wall primer on alkyd-acrylate base. By preparing the surface with WallPrim Pro you provide an excellent adhesion, reduce surface suction and isolate stains for a smooth finish.

Ideal for

- Provide adhesion for wall paints
- Surfaces with suction differences
- Surfaces with stains

Characteristics

- Water based
- Coloured with natural and organic pigments
- Matte
- Smooth
- Very environmentally friendly
- High coverage
- Water vapour permeable
- Solvent free
- Tension free
- No synthetic binders
- Non-flammable
- Little to no odour

Product specifications

Application	Indoors
Surface	Painted walls, newly plastered walls, (non-woven) wallpaper, vinyl, lime plaster, concrete plaster, suction mineral stones, clean brickwork, aerated concrete, drywall, plaster blocks and other mineral surfaces.
Colours	Are available according to the Pure & Original colour card. Available by request in RAL colours.
Packaging	1L, 2,5L, 5L

Basic information for white paint at 20°C

Specific gravity	1,35 g/cm ³
Solids content	+/- 40% vol.
Gloss level 60 degrees	3%
Gloss experience	Matte
Binder	Alkyd-acrylate
Ph value	8-9
Flash point	None
Resistant up to	50°C

VOC

Legal EU-limit	30gr
Product content	14gr
VOC classification	A/a

Surface preparation

The surface must be suitable for wall paint. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection. Remove all surface dirt and loose layers of paint, including any chalk and rust. Sand any glossy surfaces until matte. Remove or clean any grease, humidity or nicotine spots with a suitable cleaning product and rinse if necessary.

Reparation spots	Apply without further preparation.
Surface with suction differences	Apply without further preparation.
Highly absorbent surfaces	If powdery, prepare with at least one layer of WallFix.
Powdery and sanded surfaces	If powdery, prepare with at least one layer of WallFix.
Painted walls	Apply without further preparation.
(Non-woven) wallpaper	Apply without further preparation.
Newly plastered walls	If powdery, prepare with at least one layer of WallFix.
Vinyl	Degrease with Super Cleaner. Prepare with two layers of WallPrim Pro.
Aerated concrete, drywall, and plaster blocks	Prepare with at least one layer of WallFix.
Lime plaster, cement plaster	Prepare with at least one layer of WallFix.
Suction mineral stones, clean brickwork	Prepare with at least one layer of WallFix.
Other mineral surfaces	If powdery, prepare with at least one layer of WallFix.

Paint application

Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance.


Tools	Round or flat brush, roller or airless. Roller: Friess white yellow-orange 18 or 25cm Roller: Anza Antex - tight effect Anza MicMex - fuller effect
Before use	Stir well and mix cans of the same paint and colour that will be used on the same wall together in a large bucket; and check the colour.
Coverage per layer Practical yield	8-10 m ² /L The yield depends on the surface, method of application, applied layer thickness, tools used, and application conditions.
Number of layers	1
Recommended thickness dry layer Recommended thickness wet layer	45 microns 111 microns
Temperature	>15°C, <25°C (air, surface, and material) Relative humidity: max. 85%
Dilution	None
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Recoating	After drying, WallPrim Pro is immediately recoatable with a new layer of WallPrim Pro. If desired, WallPrim Pro can also be recoated with any other type of paint from the Pure & Original collection which asks for a preparation with WallPrim Pro.
Airless	
Pressure	100-130 bar
Tip	0,021"-0,023"
Angle	25-40°
Dilution	None, max. 5%, water
Drying time at 20°C	
Drying time dust-free	60 mins
Recoating	4 hours

Durability and storage

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

Disposal guide

Empty pots and dried up paint	Household waste
Remaining paint	Household hazardous waste

Environment and health

Legal regulations

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

Technical advice

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

Safety

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

PI02 - Keep out of reach of children.

EUH208 - Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. May produce an allergic reaction.

Disclaimer

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

WallPrim Pro is een waterverdunbare muurprimer op basis van een alkyd-acrylaat. Door het oppervlak voor te bereiden met WallPrim Pro hecht de verf beter aan de ondergrond, wordt zuiging verminderd en worden vlekken geïsoleerd voor een egale afwerking.

Gebruikersdoel

- Hechting bieden voor wandverven
- Oppervlakten met zuigingsverschillen
- Oppervlakten met vlekken

Kenmerken

- Waterbasis
- Gekleurd met natuurlijk en organische pigmenten
- Mat
- Effen
- Zeer milieuvriendelijk
- Hoog dekvermogen
- Sterk dampdoorlatend
- Oplosmiddelvrij
- Spanningsarm
- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Geschilderde wanden, nieuw gestuukte wanden, (vlies)behang, vinyl, kalkpleister, cementpleister, zuigende natuursteen, metselwerk, cellenbeton, gipsplaten, gipsblokken en andere minerale ondergronden.
Kleuren	Volgens de Pure & Original kleurenkaart. Op aanvraag leverbaar in RAL-kleuren.
Verpakking	1L, 2,5L, 5L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht	1,35 g/cm ³
Vaste stofgehalte in volume	+/- 40% vol.
Glansgraad 60graden	3%
Glansbeleving	Mat
Bindmiddel	Alkyd-acrylaat
Ph waarde	8-9
Vlampunt	Geen
Bestand tot	50°C

VOS

Wettelijk EU-limiet	30gr
Inhoud product	14gr
VOS klasse	A/a

Voorbehandeling van de ondergrond

Reparatie plekken	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Ondergronden met zuigingsverschillen	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Sterk zuigende ondergronden	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix.
Poederige en verzande ondergronden	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix.
Geschilderde wanden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
(Vlies)behang	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Nieuw gestuukte wanden	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix.
Vinyl	Ontvetten met Super Cleaner alvorens twee lagen WallPrim Pro op te zetten.
Cellenbeton, gipsplaten, gipsblokken	Voorbereiden met minimaal één laag WallFix.
Kalkpleister, cementpleister	Voorbereiden met minimaal één laag WallFix.
Zuigend natuursteen, schoon metselwerk	Voorbereiden met minimaal één laag WallFix.
Andere minerale ondergronden	Indien poederig voorbereiden met minimaal één laag WallFix.

De ondergrond moet geschikt zijn voor muurverven. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Ronde of platte kwast, roller of airless. Roller: Friess witgeeloranje 18 of 25cm Roller: Anza Antex – strak effect Anza MicMex – voller effect
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag Praktisch rendement	8-10 m ² /L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	1
Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte	45 micron 111 micron
Temperatuur	>15°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Overschilderen	WallPrim Pro is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag WallPrim Pro of andere verf uit het Pure & Original assortiment welke vraagt om WallPrim Pro als voorbereiding.
Airless Druk Tip Hoek Verdunning	100 -130 bar 0,021"-0,023" 25-40° Nee, max. 5%, water
Droogtijd bij 20°C Droogtijd stofvrij Overschilderbaar	60 min. 4 uur


Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf
Resten verf

Restafval
Klein Chemisch Afval

Mileu en gezondheid

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

WallPrim Pro es una imprimación mural diluible en agua a base de un alquídico-acrilato. La preparación de la superficie con WallPrim Pro mejora la adherencia de la pintura al sustrato, reduce la succión y aísla las manchas para conseguir un acabado uniforme.

Objetivo del usuario

- Proporcionar adherencia para pinturas murales
- Superficies con diferencias de succión
- Superficies con manchas

Características

- A base de agua
- Coloreado con pigmentos naturales y orgánicos
- Mate
- Sólido
- Muy respetuoso con el medio ambiente
- Alto poder cubriente
- Altamente permeable al vapor
- Sin disolventes
- Baja tensión
- Sin disolventes
- No inflamable
- Poco o ningún olor

Especificaciones del producto

Aplicación

Superficie

Colores

Embalaje

Datos básicos a 20°C pintura blanca

Peso específico

Contenido de sólidos en volumen

Nivel de brillo 60 grados

Nivel de brillo

Aglutinante

Valor Ph

Punto de inflamación

Resistente a

COV

Límite legal UE

Contenido del producto

Clase de COV

Pretratamiento del sustrato

El sustrato debe ser adecuado para las pinturas murales. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa. Una buena preparación de la superficie ayudará al sistema de pintura en la protección a largo plazo. Elimine previamente toda la suciedad de la superficie y las capas de pintura sueltas, incluidas la tiza y el óxido. Lije los soportes brillantes hasta conseguir un acabado mate. Elimine las manchas de grasa, humedad y nicotina o limpie con un producto adecuado y aclare si es necesario.

Puntos de reparación

Puesta en marcha sin más preparación.

Sustratos con diferencias de absorción

Colocar sin más preparación.

Sustratos muy absorbentes

Si hay polvo, preparar con al menos una capa de WallFix.

Sustratos pulverulentos y limosos

Si hay polvo, aplicar al menos una capa de WallFix.

Paredes pintadas

Montar sin más preparación.

(Papel pintado)

Montar sin más preparación.

Paredes recién enlucidas

Si hay polvo, preparar con al menos una capa de WallFix.

Vinilo

Desengrasar con Super Cleaner antes de aplicar dos capas de WallPrim Pro.

Hormigón celular, cartón-yeso, placas de yeso

Preparar con al menos una capa de WallFix.

Enlucido de cal, enlucido de cemento

Preparar con al menos una capa de WallFix.

Piedra natural absorbente, mampostería limpia

Preparar con al menos una capa de WallFix.

Otros sustratos minerales

Si es pulverulento preparar con al menos una capa de WallFix.

Tratamiento de la pintura

No pinte bajo la luz directa del sol. Pintar de una superficie seca a una superficie húmeda ya pintada. El incumplimiento de las instrucciones de procesamiento, condiciones y/o tiempos de secado puede afectar al resultado y aspecto final.

Herramientas

Antes de usar

Cobertura por capa
Eficacia práctica

Número de capas

Espesor de película seca recomendado
Espesor de película húmeda recomendado

Temperatura

Diluir

Después del uso

Repintado

Airless

Presión
Punta
Esquina
Dilución

Tiempo de secado a 20°C

Tiempo de secado sin polvo
Se puede pintar


Caducidad y condiciones de almacenamiento

Conservar en su envase original y en un lugar seco y libre de heladas 12 meses.

Puntero para residuos

Botes vacíos y pintura seca
Residuos de pintura

Residuos
Pequeños residuos químicos

Medio ambiente y salud

Brocha redonda o plana, rodillo o airless.
Rodillo: Friess blanco amarillo-naranja 18 o 25cm
Rodillo: Anza Antex - efecto apretado
Anza MicMex - efecto más lleno

Normativa legal

El usuario de este producto debe cumplir la legislación nacional en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

Notas técnicas

No todos los sustratos comunes y su pretratamiento pueden incluirse en esta ficha técnica. Por lo tanto, es aconsejable consultar a su proveedor para situaciones específicas.

Esta información técnica se ha elaborado de acuerdo con la tecnología de pintura más reciente. Cualquier responsabilidad por la

La validez general de estas instrucciones debe rechazarse, ya que los métodos de aplicación y procesamiento están fuera de nuestro control y las grandes diferencias en la naturaleza del sustrato siempre requieren un ajuste del procedimiento a discreción del procesador cualificado.

Seguridad

La pintura es irritante para la piel y los ojos. En caso de contacto, aclarar abundantemente con agua y consultar inmediatamente a un médico. Mantener la pintura fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la elaboración y el secado.

PI02 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

EUH208 - Contiene masa de reacción (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, TETRAMETHILOLGLICOCOLURIL. Puede provocar una reacción alérgica.

Descargo de responsabilidad

La información contenida en nuestras hojas de especificaciones y consejos técnicos -ya sean orales, escritos o de prueba- tiene carácter orientativo y se ofrece de nuestra mejor intención y de buena fe. La información se basa en años de experiencia práctica e investigación, pero sin garantía, ya que la habilidad de aplicación y las condiciones están fuera de nuestro control. Para más información, póngase en contacto con nuestros distribuidores o consulte nuestro sitio web. No nos hacemos responsables del funcionamiento del producto como consecuencia de un uso inadecuado o más allá del valor de los bienes que suministramos. Esto no afecta a sus derechos legales.

WallPrim Pro er en vannfortynnbar veggprimer basert på et alkydakrylat. Ved å preparere overflaten med WallPrim Pro fester malingen seg bedre til underlaget, absorpsjonen reduseres og flekker isoleres for en jevn finish.

Hensikt

- Gi vedheft for veggmaling
- Overflater med sugeforskjeller
- Beisede overflater

Kjennetegn

- Vannbasert
- Farget med naturlige og organiske pigmenter
- Matte
- Vanlig
- Veldig miljøvennlig
- Høy skjulekraft
- Meget dampgjennomtrengelig
- Løsemiddelfri
- Strekkarm
- Løsemiddelfri
- Ikke brennbart
- Lite eller ingen lukt

Produktspesifikasjoner

Applikasjon	Innenfor
Substrat	Malte vegger, nypussede vegger, (fiber)tapet, vinyl, kalkpuss, sementpuss, sugende naturstein, mur, porebetong, gipsplater, pussblokker og andre mineralske overflater.
Farger	I henhold til Pure & Original-fargekartet. Tilgjengelig i RAL-farger på forespørsel.
Emballasje	1L, 2,5L, 5L
Grunndata ved 20°C hvit maling	
Spesifikk vekt	1,35 g/cm ³
Faststoffinnhold i volum	+/- 40 % vol.
Glansnivå 60 grader	3 %
Skinnsopplevelse	Matte
binder	Alkyd-akrylat
PH verdi	8-9
flammepunkt	Nei
Fil opp til	50°C
VOS	
Lovlig EU-grense	30 gr
Produktinnhold	14 gr
VOS klasse	a/a

Forbehandling av underlaget

Underlaget skal være egnet for veggmaling. Overflaten som skal males skal være ren, tørr og fri for støv og fett. God overflatebehandling hjelper malingssystemet i langtidsbeskyttelse. Fjern all overflateforurensning og løsnede malingslag, inkludert kalk og rust, på forhånd. Sandblanke flater matt. Fjern eller rengjør fett-, fukt- og nikotinflekker med et egnet produkt og skyll om nødvendig.

Reparer flekker	Sett opp uten ytterligere forberedelser.
Underlag med sugeforskjeller	Sett opp uten ytterligere forberedelser.
Svært absorberende overflater	Hvis pulveraktig, forbered med minst ett lag WallFix.
Pulveraktige og siltede overflater	Hvis pulveraktig, forbered med minst ett lag WallFix.
Malte vegger	Sett opp uten ytterligere forberedelser.
(Vevd) tapet	Sett opp uten ytterligere forberedelser.
Nye pussede vegger	Hvis pulveraktig, forbered med minst ett lag WallFix.
Vinyl	Avfett med Super Cleaner før du påfører to strøk med WallPrim Pro.
Porebetong, gipsplater, bukker av gips	Forbered med minst ett lag WallFix.
Kalkpuss, sementpuss	Forbered med minst ett lag WallFix.
Absorberende naturstein, rent murverk	Forbered med minst ett lag WallFix.
Andre mineralske substrater	Hvis pulveraktig, forbered med minst ett lag WallFix.

Bearbeide malingen

Ikke mal i direkte sollys. Mal fra tørr overflate til våt, allerede malt overflate. Manglende overholdelse av behandlingsinstruksjoner, betingelser og/eller tørketider kan påvirke sluttresultatet og utseendet.

Verktøy	Rund eller flat børste, rull eller airless. Rulle: Friess hvit gul-oransje 18 eller 25 cm Ruller: Anza Antex - tett effekt Anza MicMex - fyldigere effekt
For bruk	Rør godt og bland bokser av samme type maling og farge for bruk på samme vegg sammen i en stor bøtte; og inspiser fargen.
Dekning per lag Praktisk retur	8-10 m2/L Utbyttet avhenger av underlaget, påføringsmetode, påført lagtykkelse, verktøy som brukes og påføringsbetingelser.
Antall lag	1
Anbefalt tørrfilmtykkelse Anbefalt våtfilmtykkelse	45 mikron 111 mikron
Temperatur	>15°C, <25°C (luft, overflate og materiale) Relativ fuktighet: 85 % maks.
Fortynne	Ny
Etter bruk	Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.
Male over	WallPrim Pro kan overmales umiddelbart etter tørking med et nytt lag WallPrim Pro eller annen maling fra Pure & Original-serien som krever WallPrim Pro som forberedelse.
Airless Opptatt Tips Hjørne Fortynning	100 -130 bar 0,021"-0,023" 25-40° Nei, maks 5 %, vann
Tørketid ved 20°C Tørketid støvfri Kan males	60 min. klokka 4


Holdbarhet og oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i originalemballasje på et tørt og frostfritt sted i 12 måneder.

Avfallsindikator

Tomme krukker og tørket maling
Restermaling

Restavfall
Lite giftig avfall

Miljø og helse

Juridiske resepter

Brukeren av dette produktet er pålagt å overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

Tekniske råd

Ikke alle overflater som oppstår i praksis og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det er derfor lurt å konsultere leverandøren din i spesifikke situasjoner.

Denne tekniske informasjonen er satt sammen i henhold til den nyeste malingsteknikken. Ansvar for Den generelle gyldigheten av disse instruksjonene må avvises, da påførings- og bearbeidingsmetoder er utenfor vår kontroll og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av arbeidsmetoden etter den profesjonelle installatørens skjønn.

Sikkerhet

Malingen er irriterende for hud og øyne. Ved kontakt, skyll med mye vann og kontakt lege umiddelbart. Oppbevar malingen utilgjengelig for barn. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

PI02 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH208 - Inneholder reaksjonsmasse (3:1) av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan forårsake en allergisk reaksjon.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten muntlig, skriftlig eller prøvetid - er ment som en veiledning og er gitt med de beste intensjoner og god tro. Informasjonen er basert på mange års felterfaring og forskning, men uten garanti, da dyktighet i bruk og betingelser er utenfor vår kontroll. For mer informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ytelsen til produktene som følge av feil bruk eller utover verdien av varene levert av oss. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Le WallPrim-pro est un apprêt en phase aqueuse à base de alkyde-acrylique.
Les supports minéraux seront stables et adhérents. L'absorption de la finition sera réduit.

Destination

intérieur

- Impression pour peinture murale et peinture plafond
- Impression pour des surfaces avec différence en absorption
- Impression pour des supports avec rendus différents

Propriétés

- acrylique
- teinté avec des colorants organiques et naturels
- rendu mat et uni
- garnissante
- très écologique
- incombustible
- sous-couche respirante
- sans odeur

Supports

- peinture acrylique et glycéro, si en bon état
- plaques de plâtre, béton cellulaire, pierre naturelle
- papier-peint et vinyl

Couleurs


- Teintes du nuancier Pure & Original
- RAL et autres couleurs : nous consulter

Caractéristiques

masse volumique	1,35 kg/L	
extrait sec	40,00%	(en volume)
brillant spéculaire BS	3%.	(sous 60°)
Ph	mat	
liant	8 - 9	
solvant	alkyde acrylique	
point éclair	eau	
conservation	non concerné.	(produit non inflammable)
	température max. 50°	
	12 mois	(en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur)
COV en pot	14 g/L.	(EU limite max. 30 g/L)
COV en air extérieur	A+	
rendement	8 - 10 m ² /L.	(par couche)
	selon l'état des surfaces et la porosité des supports	
temps de séchage	hors poussière	60 min.
	sec à toucher	4 heures
	recouvrable	12 heures
conditionnements	1L / 2,5L / 5L	

Conseils de mise en œuvre

outils	brosse, pinceau, rouleau pistolet airless: Pression 100 - 130 bars Diamètre d'orifice 0,021* - 0,023* Angle 25 - 40° Dilution 5% max.
nettoyage des outils	à l'eau immédiatement après usage
nombre des couches	1
dilution	max. 5%
température	entre 15 °C et 25 °C
	humidité relative inférieure à 85%
l'épaisseur / couche	film sec. 45 µm film humide. 111 µm
préparation des supports	<i>supports revêtus</i> • peinture acrylique et glycéro (saine et solide) : Dépoussiérer et dégraisser • papier peint Dépoussiérer et dégraisser <i>supports non revêtus</i> • supports poreux appliquer une couche de fixateur WallFix • plaque de plâtre, béton cellulaire, enduit plâtre, enduit chaux, etc. appliquer une couche de fixateur WallFix • supports minéraux et pierre naturelle (poreuse) appliquer une couche de fixateur WallFix
entretien	nettoyer la surface avec un produit non agressif, p.e. le nettoyant naturel Pure & Original 'Super Cleaner'



WallPrim Pro ist eine wasserverdünnbare Wandgrundierung auf Basis eines Alkydacrylats. Durch die Vorbereitung der Oberfläche mit WallPrim Pro haftet die Farbe besser auf dem Untergrund, die Absorption wird verringert und Flecken werden für ein gleichmäßiges Finish isoliert.

Ideal für

- Als Haftvermittlung für Wandanstriche
- Oberflächen mit Saugunterschieden
- Gefleckte Oberflächen

Eigenschaften

- Auf Wasserbasis
- Mit natürlichen und organischen Pigmenten getönt
- Matt
- Schmucklos
- Sehr umweltfreundlich
- Hohe Deckkraft
- Sehr dampfdurchlässig
- Lösungsmittelfrei
- Spannarm
- Lösungsmittelfrei
- Nicht brennbar
- Wenig bis kein Geruch

Produktspezifikationen

Anwendung	Für Innen
Untergründe	Gestrichene Wände, neu verputzte Wände, (Vlies-) Tapeten, Vinyl, Kalkputz, Zementputz, saugender Naturstein, Mauerwerk, Porenbeton, Gipskartonplatten, Putzblöcke und andere mineralische Untergründe.
Farben	Gemäß der Pure & Original-Farbkarte. Auf Anfrage in RAL-Farben erhältlich.
Verpackung	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter

Grunddaten bei 20°C weißer Farbe

Bestimmtes Gewicht	1,35 g/cm ³
Feststoffgehalt im Volumen	+/- 40% vol.
Glanzgrad 60 Grad	3%
Glänzende Erfahrung	Matt
Bindemittel	Alkyd-Acrylat
PH Wert	8-9
Flammpunkt	Nein
Datei bis	50 Grad

VOS

Gesetzliche EU-Grenze	30gr
Produktinhalt	14 gr
VOS-Klasse	a/a

Vorbehandlung des Untergrundes

Der Untergrund muss für Wandfarben geeignet sein. Die zu lackierende Oberfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Eine gute Oberflächenvorbereitung trägt zum langfristigen Schutz des Lacksystems bei. Entfernen Sie vorher alle oberflächlichen Verschmutzungen und gelösten Farbschichten, einschließlich Kalk und Rost. Glänzende Oberflächen matt schleifen. Entfernen oder reinigen Sie Fett-, Feuchtigkeits- und Nikotinflecken mit einem geeigneten Produkt und spülen Sie sie gegebenenfalls aus.

Reparaturstellen	Aufbau ohne weitere Vorbehandlung.
Untergründe mit Saugunterschieden	Aufbau ohne weitere Vorbehandlung.
Stark absorbierende Oberflächen	Sandende Untergründe, mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.
Puderige und verschlammte Oberflächen	Sandende Untergründe, mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.
Bereits gestrichene Oberflächen	Anstrich ohne weitere Vorbehandlung.
(Gewebe) Tapete	Anstrich ohne weitere Vorbehandlung.
Neue verputzte Wände	Sandende Untergründe, mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.
Vinyl	Vor dem Auftragen von zwei Schichten WallPrim Pro mit Super Cleaner entfetten.
Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsböcke	Mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.
Kalkputz, Zementputz	Mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.
Saugfähiger Naturstein, sauberes Mauerwerk	Mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.
Andere mineralische Untergründe	Sandende Untergründe, mit mindestens einer Schicht WallFix vorbehandeln.

Verarbeitung der Farbe

Nicht in direktem Sonnenlicht streichen. Streichen Sie von einer trockenen Oberfläche auf eine nasse, bereits gestrichene Oberfläche. Die Nichtbeachtung von Verarbeitungshinweisen, Bedingungen und/oder Trocknungszeiten kann das Endergebnis und Aussehen beeinträchtigen.

Werkzeug	Rund- oder Flachpinsel, Rolle oder Airless. Walze: Friess weiß gelb-orange 18 oder 25cm Walze: Anza Antex - dichter Effekt Anza MicMex - vollere Wirkung
Für den Einsatz	Gut umrühren und Dosen der gleichen Farbe und Farbe für die Verwendung an der gleichen Wand in einem großen Eimer mischen; und prüfen Sie den Farbton vor der Verarbeitung.
Reichweite pro Anstrich Praktische Rückgabe	8-10 m ² /l Die Ergiebigkeit ist abhängig vom Untergrund, Auftragsverfahren, aufgetragener Schichtdicke, verwendeten Werkzeugen und Auftragsbedingungen.
Anzahl der Schichten	1
Empfohlene Trockenschichtdicke Empfohlene Nassfilmdicke	45 Mikron 111 Mikrometer
Temperatur	>15°C, <25°C (Luft, Oberfläche und Material) Relative Luftfeuchtigkeit: 85 % max.
Verdünnen	Nein
Nach Gebrauch	Hände und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
Übermalen	WallPrim Pro kann sofort nach dem Trocknen mit einer neuen Schicht WallPrim Pro oder einer anderen Farbe aus dem Pure & Original-Sortiment überstrichen werden, die WallPrim Pro als Vorbereitung benötigt.
Spritzverfahren (Airless)	
Druck	100 -130bar
Düse	0,021"-0,023"
Winkel	25-40°
Verdünnung	Nein, max. 5 %, Wasser
Trocknungszeit bei 20 °C	
Trocknungsdauer staubfrei	60min.
Überstreichbar	4 stunden


Haltbarkeit und Lagerbedingungen

In Originalverpackung trocken und frostfrei 12 Monate lagern.

Fachgerechte Entsorgung

Leere Gebinde und getrocknete Farbe
Restfarbe

Restmüll
Sondermüll

Umwelt und Gesundheit

Gesetzliche Vorschriften

Der Benutzer dieses Produkts muss die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einhalten.

Technischer Rat

Nicht alle in der Praxis vorkommenden Oberflächen und deren Vorbehandlung können in dieses technische Merkblatt aufgenommen werden. Es ist daher ratsam, in bestimmten Situationen Ihren Lieferanten zu konsultieren.

Diese Technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Lackiertechnik zusammengestellt. Haftung für die Allgemeingültigkeit dieser Hinweise ist abzulehnen, da Auftrags- und Verarbeitungsverfahren außerhalb unseres Einflussbereiches liegen und größere Unterschiede in der Beschaffenheit des Untergrundes stets eine Anpassung der Arbeitsweise nach Ermessen des Fachverlegers erfordern.

Sicherheit

Die Farbe reizt Haut und Augen. Bei Kontakt mit viel Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Bewahren Sie die Farbe außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

P102 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

EUH208 - Enthält Reaktionsmasse (3:1) von 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in unseren Datenblättern und technischen Ratschlägen - ob mündlich, schriftlich oder auf Probe - sind als Richtlinie gedacht und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Die Informationen basieren auf jahrelanger Felderfahrung und Recherche, jedoch ohne Gewähr, da Anwendungskompetenz und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Händler oder besuchen Sie unsere Website. Wir haften nicht für die Leistung der Produkte, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder über den Wert der von uns gelieferten Waren hinausgehen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.

ウォールプリムプロ

アルキドアクリレートベースの耐水性壁用プライマーです。ウォールプリムプロで表面を処理することで、優れた接着性が得られ、表面の吸着を軽減し、汚れを隔離し滑らかな仕上がりになります。

最適な用途

- 壁用塗料の接着力向上
- 吸着力の異なる表面
- 汚れのある表面

特性

- 水性
- 天然有機顔料による着色
- マット
- とても環境にやさしい
- カバー力が高い
- 無溶剤
- 不燃性
- ほぼまたは全く臭いなし

製品仕様

施工	I屋内
施工面	塗装壁、新規に施工された漆喰壁、(無織布)、壁紙、ビニール、漆喰、コンクリート左官、多孔質鉱石、良好な状態のブロック、鉄筋コンクリート、ドライウォール、左官ブロック、木質、有機仕上面
色	ピュア&オリジナル カラーカード参照
パッケージ	1L, 2.5L, 5L

基本情報（20℃環境下における白色塗料使用時）

比重	1,35g/cm ³
固形分	+/- 40% vol.
光沢レベル (60)	3%
光沢タイプ	マット
接着剤	アルキドアクリレートー
Ph値	8-9
発火点	無
耐性	50℃まで

VOC

法的EU-限度	30gr
製品含有量	14gr
VOCクラス	A/a

塗装面の下処理

ペンキを塗るのに適した表面であること。塗装面は、清潔で乾燥しほこりや油分がない状態にすること。適切な下地処理を行うことで、塗料を長期的に維持することができます。粉末や錆びを含め、表面の汚れや塗膜を取り除きます。光沢のある表面はつや消し状態になるまでやすりをかけること。油脂、湿気、ニコチンなどのシミは、適切な洗浄剤で除去洗浄し、必要に応じてすすいでください。

補修箇所	そのまま塗布
吸着力の異なる表面	ウォールプリムプロを最低1層塗る
吸水性の高い表面	ウォールフィックスを1層以上塗る
粉っぽい表面や砂の着いた表面	Wall Fixを1層以上塗る
塗装壁	そのまま塗布
不織布) 壁紙	そのまま塗布
新しく漆喰を塗った壁	粉っぽい場合は、Wall Fixを少なくとも1層塗る
ビニール	スーパークリーナーで脱脂、オムニプリムプロを2層塗る
発泡コンクリート、ドライウォール、石膏ブロック	Wall Fixを少なくとも1層塗る
漆喰左官、モルタル左官	ウォールフィックスを少なくとも1層塗る
多孔質の石、清潔なブロック壁	ウォールフィックスを少なくとも1層塗る
木部	ピュア&オリジナル・スーパークリーナーで脱脂し、きれいに拭き取って乾燥させる。サンディングし、ホコリを取り除き、きれいに拭き取ります。オムニプリムプロを1層塗ります。注意：木材の収縮を防ぐため、十分に乾燥させる必要があります。
木部のエイジング塗装	ピュア&オリジナル・スーパークリーナーで脱脂し、きれいに拭き取って乾かします。サンドペーパーで埃を落とし、きれいに拭き取る。オムニプリムプロを1層塗り、その上に2色のクラシコを混ぜる。クラシコを希望の効果になるように強く希釈する（最大85%）。注意：薄めると色に影響が出る。
木部の木目をあらかず塗装	クラシコを希望の効果になるように強く希釈する（最大85%）。注意：薄めると色に影響が出る。
古いフレスコ/漆喰層	粉っぽい場合はフレスコ・スペシャル・フィックスで修正する。そうでない場合はウォールプリムプロを1層塗る。
その他の鉱物系表面	粉っぽい場合は、ウォールフィックスを最低1層塗る。

塗装作業

直射日光の当たる場所での塗装を避ける。

乾燥した表面から、すでに塗装された濡れた表面に塗装する。

塗布条件、塗布方法、乾燥時間を守らないと、塗料の仕上がりや外観に影響を与えることがあります。

ツール

丸ブラシ、平ブラシ、ローラー、エアレス

塗料を使う前に

よくかき混ぜる。
同じ壁面に使用する塗料缶が複数ある場合は、大きな容器にすべての塗料を投入しよく混ぜる。
使用前に色を確認する。

塗料 1 Lあたりの塗装面積

8-10m²/L

実質歩留まり

歩留まりは、塗布面、塗布方法、塗布層の厚さ、使用する道具、塗布条件によって異なります。

重ね塗りの回数

1

推奨塗厚/ドライレイヤー

45ミクロン

推奨塗厚/ウェットレイヤー

111ミクロン

温度

15°C 以上25°C 未満（周囲の気温、表面、材料）相対湿度：最大85%

希釈

無

使用後

使用後は直ちに石鹸と水で手と道具を洗浄してください。

色精度

2層目を塗布した後、色が鮮明になります。

タッチアップ

リタッチ後は、塗装面全体を再コーティングしてください。

重ね塗り

ウォールプリムプロは、乾燥後すぐに塗り直しできます。
ウォールプリムプロの上に、ピュア&オリジナル コレクションで重ね塗りすることもできる。

吹きつけ

圧力

100-130 bar

先端

0,021-0,023

角度

25°—40°

希釈

無し 最大5% 水

乾燥時間 20°C環境下

乾燥時間（粉塵の無い環境下）

60分

再塗装

4時間

使用期限と保管


保管期限

12か月。オリジナルの包装容器状態で、乾燥した保管場所。凍結を避けること。

廃棄方法

塗料缶を空にして、しっかりと乾かす
使い残し

家庭ごみ
家庭有害ごみ

環境と健康

法規・条例

本製品の使用者は、国の健康、安全、環境に関する法律を遵守してください。

テクニカルアドバイス

この技術情報では、実際に起こりうるすべての塗装面とその処理に対応できるわけではありません。従って、個別の状況については、販売代理店にご相談されることをお勧めします。この技術情報は、最新の塗装技術に基づいて編集されていますが、メーカーおよび販売代理店は、その施工や仕上がりについて責任を負うものではありません。
塗装面の個別の状況や施工の方法による仕上がり等の相違については、経験のある施工店へのご相談をお勧めします。

安全

この塗料は皮膚および目に刺激を与える可能性がある。万一目に入った場合は、多量の水でよく洗い、直ちに医師の診断を受けてください。塗料は子供の手の届かないところに保管してください。塗布中および乾燥中は十分に換気してください。

子供の手の届かないところに保管すること。

下記の化学物質を含む： 5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン [EC 番号 247-500-7]、および 2-メチル-2H-イソチアゾール-3-オン [EC 番号 220-239-6](3:1)、テトラメチロールグリコールリル。アレルギー反応を引き起こす可能性がある。

免責事項

製品仕様書に記載されている情報および技術的アドバイスは、口頭であれ、書面であれ、デモンストレーションの形式であれ、あくまでも参考情報として提供されるものであり、メーカーおよび販売代理店の善意と誠意をもって行われるものです。これらの情報は、長年の経験と研究に基づくものですが、施工技術や施工条件についてはメーカーおよび販売代理店の管理の及ばないところであるため、これを保証するものではありません。詳細については、販売店にお問い合わせいただくか、製品ウェブサイトをご参照ください。当社は、不適切な使用によって生じた製品の性能、または仕様書に記載した製品の使用範囲を超える取扱いによって生じた事象については責任を負いません。これは、お客様の法的権利を侵害するものではありません。