

VARNISH 2K ULTRA MATTE

Transparant varnish + hardener (English)
Transparante vernis + verharder (Nederlands)
Endurecedor de Barniz transparente (Español)
Transparent lakkherder (Norsk)
Durcisseur de vernis transparent (Français)
Härter und transparente Lacke (Deutsch)

Varnish 2k Ultra Matte is a transparent varnish with hardener, a 100% solid and self-curing 2-component system to make surfaces waterproof and resistant to stubborn stains. This varnish is suitable for indoor and outdoor use, and surfaces that endure a lot such as kitchen (tops), wet shower room, table tops, etc.

User purpose

- Additional protection against moisture and dirt for Massif surfaces with heavy loads.

Characteristics

- Water-based
- Ready-to-use
- Transparent
- Water-soluble
- Strong improvement of adhesion
- Scratch-resistant
- Excellent improvement in chemical resistance
- Extremely abrasion-resistant

Product specifications

Application	Indoor and outdoor
Surface	All mineral substrates (except slaked calcareous substrates) and all types of wood.
Colours	White emulsion that dries transparent
Packaging	1L + 50 ml

Basic data at 20°C

Specific gravity	1.05 KG/ L
Volume solids content	29,5%
Glossiness	Matte
Binder	Polyurethane-acrylate hybrid
Ph value	N/A
Flash point	None
Resistant to	100°C

VOCS

EU legal limit	500 gr
Product content	+/- 83 gr/L
VOC class	A/i

Application of Varnish 2K Ultra Matte

Do not apply in direct sunlight. Apply from a dry surface to a wet, already treated surface.

Failure to follow processing instructions, conditions and/or drying times may affect the final result and appearance.

Apply in multiple, skimmed layers.

After mixing with the hardener, Varnish 2K can be used for up to 7 days, after which it is no longer usable.

Varnish 2K offers greatly improved adhesion to all kinds of surfaces and provides excellent chemical resistance to stains caused by coffee, tea, wine and fats. To continue enjoying the qualities of Massif with Varnish 2K to the full, we recommend using Massif Care for protection and cleaning.

Ratio

50 gr Varnish 2k in 1L Varnish 1k.

100 g Varnish 2k in 2.5L Varnish 1k

Deviation from this ratio may negatively influence the varnish system.

Potlife at 20 °C: 7 days. Note: end of potlife not visible.

Tools	Flat brush (spalter) or roller. Roller: Anza Felt
Before use	Stir slowly for 2 minutes until everything is well mixed.
Coverage per layer Practical efficiency	10-12 m ² /L (1 coat) Yield depends on substrate, method of application, applied layer thickness, tools used and conditions of application.
Number of coats	Minimum 2 coats, in case of extra heavy load minimum 3 coats.
Recommended dry film thickness Recommended wet film thickness	30 micron 102 micron
Temperature	>15°C, <30°C (air, surface and material) Relative humidity: 80% max.
Dilute	No
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Touch-up	Possible
Drying time at 20°C Drying time dust-free Can be repainted Curing time	20 min. 24 hours 7 days
Maintenance Cleaning	Clean the surface with a mild detergent or Massif Care maintenance soap, do not use aggressive bleaching agents.


Shelf life and storage conditions

After adding the hardener, the potlife is 7 days. Store in original packaging and in a dry and frost-free place.

Waste pointer

Empty pots and dried paint
Wet paint residues

Residual waste
Small chemical waste

Environment and health

Legal regulations

The user of this product must comply with national health, safety and environmental laws.

Technical notes

Not all common substrates and their pre-treatment can be included in this technical data sheet. It is therefore advisable to consult your supplier for specific situations.

This technical information has been compiled according to the latest paint technology. Any liability for the general validity of these instructions must be rejected, since application and processing methods are beyond our control and large differences in the nature of the substrate always require an adjustment of the procedure at the discretion of the qualified processor.

Safety

Wear protective gloves when processing this product. The hardener is irritating to skin and eyes. In case of contact, rinse abundantly with water and consult a doctor immediately. Ensure adequate ventilation during processing and drying.

P102 - Keep out of the reach of children.

EUH208 Contains 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. May cause an allergic reaction.
Category and limit: A(e) 130 g/l. VOC content: 0 g/l

Disclaimer

The information contained in our specification sheets and technical advice - whether oral, written or trial - is intended as guidance and is given from our best intentions and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but without guarantee, as skill of application and conditions are beyond our control. For further information, please contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for product performance resulting from improper use or beyond the value of the goods we supply. This does not affect your statutory rights.

Varnish 2k Ultra Matte is een transparante vernis met verharder een 100% solide en zelfuithardend 2-componentensysteem om oppervlaktes waterdicht en bestand te maken tegen hardnekkige vlekken. Deze vernis is geschikt voor binnen- en buitengebruik, en oppervlakken die veel te verduren hebben zoals keuken(bladen), natte doucheceel, tafelbladen etc.

Gebruikersdoel

- Extra bescherming tegen vocht en vuil voor Massif oppervlakken met zware belasting.

Kenmerken

- Waterbasis
- Kant en klaar
- Transparant
- Wateroplosbaar
- Sterke verbetering van hechting
- Krasvast
- Uitstekende verbetering chemische weerstand
- Extreem slijtvast

Product specificaties

Toepassing	Binnen en buiten
Ondergrond	Alle minerale ondergronden (behalve gebluste kalkhoudende ondergronden) en alle soorten hout.
Kleuren	Witte emulsie die transparant opdroogt
Verpakking	1L + 50 ml

Basisgegevens bij 20°C

Soortelijk gewicht	1,05 KG/ L
Vaste stofgehalte in volume	29,5%
Glansbeleving	Mat
Bindmiddel	Polyurethaan-acrylaat hybride
Ph waarde	n.v.t.
Vlampunt	Geen
Bestand tot	100°C

VOS

Wettelijk EU-limiet	500 gr
Inhoud product	+/- 83 gr/L
VOS klasse	A/i

Verwerking van Varnish 2K Ultra Matte

Breng niet aan in direct zonlicht. Breng aan vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds behandeld oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Opzetten in meerdere, schrale lagen.

Na menging met de verharder is de Varnish 2K tot maximaal 7 dagen verwerkbaar, hierna niet meer bruikbaar.

Varnish 2K biedt een sterk verbeterde hechting op allelei ondergronden en zorgt voor een uitstekende chemische weerstand tegen vlekvorming door koffie, thee wijn en vetten. Om optimaal te kunnen blijven genieten van de kwaliteiten van Massif met Varnish 2K is het aangeraden Massif Care te gebruiken voor bescherming en reiniging.

Verhouding

50 gr Varnish 2k in 1L Varnish 1k.
100 gr Varnish 2k in 2.5L Varnish 1k

Afwijking op deze verhouding kan het vernissysteem negatief beïnvloeden.
Potlife by 20 °C: 7 dagen. Let op: einde potlife niet zichtbaar.

Gereedschap	Platte (spalter)kwast of roller. Roller: Anza Vilt
Voor gebruik	2 minuten langzaam roeren totdat alles goed gemengd is.
Dekking per laag Praktisch rendement	10-12 m ² /L (1 laag) Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	Minimum 2 lagen, bij extra zware belasting minimum 3 lagen.
Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte	30 micron 102 micron
Temperatuur	>15°C, <30°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 80% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Bijwerken	Mogelijk

Droogtijd bij 20°C

Droogtijd stofvrij	20 min.
Overschilderbaar	24 uur
Doorhardtijd	7 dagen

Onderhoud


Reinigen
Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel of Massif Care onderhoudszeep, gebruik geen agressieve blekende middelen.

Houdbaarheid en bewaarcondities

Na het toevoegen van de verharder is de potlife 7 dagen. Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats..

Afval wijzer

Lege potten en ingedroogde verf	Restafval
Resten natte verf	Klein Chemisch Afval

Mileu en gezondheid

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

Draag beschermende handschoenen bij de verwerking van dit product. De verharder is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Categorie en limiet: A(e) 130 g/l. VOS-inhoud: 0 g/l

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Varnish 2k Ultra Matte es un Varnish transparente con endurecedor un sistema de 2 componentes 100% sólido y autopolimerizable para impermeabilizar superficies y hacerlas resistentes a las manchas difíciles. Este Varnish es adecuado para interiores y exteriores, y superficies que soportan mucho como cocinas (encimeras), duchas húmedas, tableros de mesa, etc.

Uso previsto

- Protección adicional contra la humedad y la suciedad para superficies macizas con cargas pesadas.

Características

- A base de agua
- Listo para usar
- Transparente
- Soluble en agua
- Fuerte mejora de la adherencia
- Resistente a los arañazos
- Excelente mejora de la resistencia química
- Extremadamente resistente a la abrasión

Especificaciones del producto

Aplicación	Interior y exterior
Superficie	Todos los sustratos minerales (excepto sustratos calcáreos apagados) y todo tipo de maderas.
Colores	Emulsión blanca que seca transparente
Embalaje	1L + 50 ml

Datos básicos a 20°C

Peso específico	1,05 KG/ L
Contenido de sólidos en volumen	29,5%
Brillo	Mate
Aglutinante	Híbrido de poliuretano y acrilato
Valor Ph	NINGUNO
Punto de inflamación	Ninguno
Resistente a	100°C

COV

Límite legal UE	500 gr
Contenido del producto	+/- 83 gr/L
Clase de COV	A/i

Procesamiento del Varnish 2K Ultra Matte

No aplicar bajo la luz directa del sol. Aplicar desde una superficie seca sobre una superficie húmeda ya tratada. El incumplimiento de las instrucciones, condiciones y/o tiempos de secado puede afectar al resultado y aspecto final. Aplicar en capas múltiples y espumadas.

Después de mezclarlo con el endurecedor, el Varnish 2K se puede usar hasta un máximo de 7 días, después ya no sirve.

Varnish 2K ofrece una adherencia muy mejorada en todo tipo de superficies y proporciona una excelente resistencia química a las manchas de café, té, vino y grasas. Para poder seguir disfrutando al máximo de las cualidades de Massif con Varnish 2K, se recomienda utilizar Massif Care para la protección y limpieza.

Ratio

50 gr Varnish 2k en 1L Varnish 1k.
100 gr Varnish 2k en 2,5L Varnish 1k

La desviación de esta proporción puede influir negativamente en el sistema de Varnishado.
Vida útil a 20 °C: 7 días. Nota: el final del potlife no es visible.

Herramientas	Brocha plana (spalter) o rodillo. Rodillo: Fieltro Anza
Antes de usar	Remover lentamente durante 2 minutos hasta que todo esté bien mezclado.
Cobertura por capa Eficacia práctica	10-12 m ² /L (1 capa) El rendimiento depende del sustrato, el método de aplicación, el espesor de la capa aplicada, las herramientas utilizadas y las condiciones de aplicación.
Número de capas	Mínimo 2 capas, en caso de carga extra pesada mínimo 3 capas.
Espesor de película seca recomendado Espesor de película húmeda recomendado	30 micras 102 micras
Temperatura	>15°C, <30°C (aire, superficie y material) Humedad relativa: 80% máx.
Diluir	No
Después del uso	Limpia las manos y las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón.
Retoque	Posible
Tiempo de secado a 20°C	
Tiempo de secado sin polvo Se puede repintar Tiempo de curado	20 min. 24 horas 7 días

Mantenimiento


Limpieza Limpia la superficie con un detergente suave o jabón de mantenimiento Massif Care, no utilizar agentes blanqueadores agresivos.

Caducidad y condiciones de almacenamiento

Después de añadir el endurecedor, la vida útil es de 7 días. Conservar en el envase original y en un lugar seco y protegido de las heladas.

Puntero para residuos

Botes vacíos y pintura seca Residuos
Residuos de pintura húmeda Pequeños residuos químicos

Medio ambiente y salud

Normativa legal

El usuario de este producto debe cumplir la legislación nacional en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

Notas técnicas

No todos los sustratos comunes y su pretratamiento pueden incluirse en esta ficha técnica. Por lo tanto, es aconsejable consultar a su proveedor para situaciones específicas.

Esta información técnica se ha elaborado de acuerdo con la tecnología de pintura más reciente. Cualquier responsabilidad por la

La validez general de estas instrucciones debe rechazarse, ya que los métodos de aplicación y procesamiento están fuera de nuestro control y las grandes diferencias en la naturaleza del sustrato siempre requieren un ajuste del procedimiento a discreción del procesador cualificado.

Seguridad

Utilizar guantes de protección al procesar este producto. El endurecedor es irritante para la piel y los ojos. En caso de contacto, lavar abundantemente con agua y consultar inmediatamente a un médico. Asegurar una ventilación adecuada durante el procesado y el secado.

PI02 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

EUH208 Contiene 1,2-benzotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

Categoría y límite: A(e) 130 g/l. Contenido en COV: 0 g/l

Descargo de responsabilidad

La información contenida en nuestras hojas de especificaciones y consejos técnicos -ya sean orales, escritos o de prueba- tiene carácter orientativo y se ofrece de nuestra mejor intención y de buena fe. La información se basa en años de experiencia práctica e investigación, pero sin garantía, ya que la habilidad de aplicación y las condiciones están fuera de nuestro control. Para más información, póngase en contacto con nuestros distribuidores o consulte nuestro sitio web. No nos hacemos responsables del funcionamiento del producto como consecuencia de un uso inadecuado o más allá del valor de los bienes que suministramos. Esto no afecta a sus derechos legales.

Varnish 2k Ultra Matte est un vernis transparent avec durcisseur, un système à 2 composants 100% solide et autopolymérisable pour rendre les surfaces imperméables et résistantes aux taches tenaces. Ce vernis convient pour un usage intérieur et extérieur, et pour des surfaces très sollicitées telles que les plans de cuisine, les salles d'eau, les tables, etc.

Objectif de l'utilisateur

- Protection supplémentaire contre l'humidité et la saleté pour les surfaces du massif avec des charges lourdes.

Caractéristiques

- A base d'eau
- Prêt à l'emploi
- Transparent
- Soluble à l'eau
- Forte amélioration de l'adhérence
- Résistance aux rayures
- Excellente amélioration de la résistance chimique
- Extrêmement résistant à l'abrasion

Spécifications du produit

Application Intérieur et extérieur

Surface Tous supports minéraux (sauf supports calcaires éteints) et tous types de bois.

Couleurs Emulsion blanche à séchage transparent

Emballage 1L + 50 ml

Données de base à 20°C

Poids spécifique 1,05 KG/ L
Teneur en solides en volume 29,5%
Brillance Mate
Liant Hybride polyuréthane-acrylate
Valeur ph SANS OBJET
Point d'éclair Aucune
Résistance aux 100°C

COVS

Limite légale de l'UE 500 gr
Contenu du produit +/- 83 gr/L
Classe de COV A/i

Traitement du Varnish 2K Ultra Matte

Ne pas appliquer en plein soleil. Appliquer une surface sèche sur une surface humide déjà traitée.
Le non-respect des instructions de traitement, des conditions et/ou des temps de séchage peut affecter le résultat et l'aspect final. Appliquer en couches multiples et écrémées.

Après mélange avec le durcisseur, le Varnish 2K peut être utilisé pendant 7 jours maximum, après quoi il n'est plus utilisable.

Le Varnish 2K offre une adhérence nettement améliorée sur tous les types de supports et garantit une excellente résistance chimique aux taches de café, de thé, de vin et de graisse. Afin de pouvoir continuer à profiter pleinement des qualités du Massif avec le Varnish 2K, il est recommandé d'utiliser Massif Care pour la protection et le nettoyage.

Ratio

50 gr de Varnish 2k dans 1L de Varnish 1k.
100 g de Varnish 2k dans 2,5L de Varnish 1k.

Tout écart par rapport à ce rapport peut avoir une influence négative sur le système de vernis.
Potlife à 20 °C : 7 jours. Note : la fin de la durée de vie en pot n'est pas visible.


Les outils	Brosse plate (spalter) ou rouleau. Rouleau : Feutre Anza
Avant l'utilisation	Remuer lentement pendant 2 minutes jusqu'à ce que tout soit bien mélangé.
Couverture par couche Efficacité pratique	10-12 m ² /L (1 couche) Le rendement dépend du support, de la méthode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée, des outils utilisés et des conditions d'application.
Nombre de couches	Minimum 2 couches, en cas de charge très lourde minimum 3 couches.
Épaisseur du film sec recommandée Épaisseur de film humide recommandée	30 microns 102 microns
Température d'utilisation	>15°C, <30°C (air, surface et matériau) Humidité relative : 80% max.
Dilution	Non
Après utilisation	Nettoyer les mains et les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.
Retouche	Possible
Temps de séchage à 20°C	
Temps de séchage sans poussière	20 min.
Peut être repeint	24 heures
Temps de séchage	7 jours
Entretien	
Nettoyage	Nettoyer la surface avec un détergent doux ou le savon d'entretien Massif Care, ne pas utiliser d'agents de blanchiment agressifs.

Durée de conservation et conditions de stockage

Après ajout du durcisseur, la durée de vie en pot est de 7 jours. Conserver dans l'emballage d'origine et dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Pointeur de déchets

Pots vides et peinture séchée	Déchets résiduels
Résidus de peinture humide	Petits déchets chimiques

Environnement et santé

Réglementation légale

L'utilisateur de ce produit doit se conformer aux lois nationales en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Notes techniques

Tous les substrats courants et leur prétraitement ne peuvent pas être inclus dans cette fiche technique. Il est donc conseillé de consulter votre fournisseur pour les situations spécifiques.

Ces informations techniques ont été compilées en fonction des dernières technologies en matière de peinture. Toute responsabilité concernant la validité générale de ces instructions doit être rejetée.

Toute responsabilité quant à la validité générale de ces instructions doit être rejetée, étant donné que les méthodes d'application et de traitement échappent à notre contrôle et que de grandes différences dans la nature du substrat nécessitent toujours une adaptation de la procédure à la discrétion du transformateur qualifié.

Sécurité

Porter des gants de protection lors de la mise en œuvre de ce produit. Le durcisseur est irritant pour la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage.

PI02 - Tenir hors de portée des enfants.

EUH208 Contient du 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut provoquer une réaction allergique.

Catégorie et limite : A(e) 130 g/l. Teneur en COV : 0 g/l

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans nos fiches techniques et nos conseils techniques - qu'ils soient oraux, écrits ou expérimentaux - sont donnés à titre indicatif et sont fondés sur nos meilleures intentions et notre bonne foi. Les informations sont basées sur des années d'expérience pratique et de recherche, mais sans garantie, car les compétences d'application et les conditions sont hors de notre contrôle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter nos revendeurs ou consulter notre site web. Nous ne pouvons être tenus responsables des performances du produit résultant d'une mauvaise utilisation ou dépassant la valeur des marchandises que nous fournissons. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Varnish 2k Ultra Matte er en transparent lakk med herder, et 100 % solid og selvherdende 2-komponentsystem som gjør overflater vannrette og motstandsdyktige mot gjenstridige flekker. Denne lakken er egnet for innendørs og utendørs bruk, og overflater som tåler mye, som kjøkken (topper), våte dusjrom, bordplater osv.

Brukerformål

- Ekstra beskyttelse mot fukt og smuss for massive overflater med tung last.

Funksjoner

- Vannbasert
- Klar til bruk
- Gjennomsiktig
- Vannløselig
- Sterk forbedring av vedheft
- Motstandsdyktig mot riper
- Utmerket forbedring av kjemisk motstand
- Ekstremt motstandsdyktig mot slitasje

Produktspesifikasjoner

Bruksområde Innendørs og utendørs

Overflate Alle mineralske underlag (unntatt kalkholdige underlag) og alle tresorter.

Farger Hvit emulsjon som tørker transparent

Emballasje 1 liter + 50 ml

Grunnleggende data ved 20 °C

Spesifikk tyngdekraft 1,05 KG/ L
Volum tørrstoffinnhold 29,5%
Glans Matt
Bindemiddel Polyuretan-akrylat-hybrid
Ph-verdi N/A
Flammepunkt Ingen
Motstandsdyktig mot 100°C

VOCS

EUs lovlige grense 500 gr
Produktinnhold +/- 83 gr/L
VOC-klasse A/i

Behandling av Varnish 2K Ultra Matte

Må ikke påføres i direkte sollys. Påfør fra en tørr overflate på en våt, allerede behandlet overflate.

Manglende overholdelse av behandlingsanvisninger, betingelser og/eller tørketider kan påvirke det endelige resultatet og utseendet. Påfør i flere, skummede lag.

Etter blanding med herderen kan Varnish 2K brukes i opptil 7 dager, etter dette er den ikke lenger brukbar.

Varnish 2K gir en sterkt forbedret vedheft på alle typer underlag og sørger for en utmerket kjemisk motstand mot flekker fra kaffe, te, vin og fett. For å kunne fortsette å nyte Massifs kvaliteter med Varnish 2K, anbefales det å bruke Massif Care for beskyttelse og rengjøring.

Forholdstall

50 g Varnish 2k i 1L Varnish 1k.

100 g Varnish 2k i 2,5 l Varnish 1k

Avvik fra dette forholdet kan påvirke lakksystemet negativt.

Potlife ved 20 °C: 7 dager. Merk: Slutten av potlife er ikke synlig.

Verktøy	Flat pensel (spalter) eller rulle. Rulle: Anza Filt
Før bruk	Rør sakte i 2 minutter til alt er godt blandet.
Dekningsgrad per lag Praktisk effektivitet	10-12 m ² /L (1 strøk) Utbyttet avhenger av underlag, påføringsmetode, påført lagtykkelse, verktøy som brukes og påføringsforhold.
Antall strøk	Minimum 2 strøk, ved ekstra tung belastning minimum 3 strøk.
Anbefalt tørr filmtykkelse Anbefalt tykkelse på våt film	30 mikron 102 mikron
Temperatur	>15 °C, <30 °C (luft, overflate og materiale) Relativ luftfuktighet: maks. 80 %.
Fortynnet	Nei
Etter bruk	Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.
Påføring	Mulig

Tørketid ved 20 °C

Tørketid støvfri	20 min.
Kan males på nytt	24 timer
Herdetid	7 dager

Vedlikehold


Rengjøring Rengjør overflaten med et mildt rengjøringsmiddel eller Massif Care vedlikeholdssåpe, ikke bruk aggressive blekemidler.

Holdbarhet og lagringsforhold

Etter at herderen er tilsatt, er potlife 7 dager. Oppbevares i originalemballasjen og på et tørt, frostfritt sted.

Avfallspeker

Tomme pottes og tørket maling	Restavfall
Våte malingsrester	Lite kjemisk avfall

Miljø og helse

Juridiske bestemmelser

Brukeren av dette produktet må overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

Tekniske merknader

Ikke alle vanlige underlag og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det anbefales derfor at du rådfører deg med din leverandør om spesifikke situasjoner.

Denne tekniske informasjonen er utarbeidet i henhold til den nyeste malingsteknologien. Ethvert ansvar for den generelle

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for den generelle gyldigheten av disse instruksjonene, siden påføring og behandlingsmetoder ligger utenfor vår kontroll, og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av prosedyren etter den kvalifiserte behandlerens skjønn.

Sikkerhet

Bruk vernehansker ved bearbeiding av dette produktet. Herderen er irriterende for hud og øyne. Ved kontakt, skyll rikelig med vann og oppsøk lege umiddelbart. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan forårsake en allergisk reaksjon.

Kategori og grenseverdi: A(e) 130 g/l. VOC-innhold: 0 g/l

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten de er muntlige, skriftlige eller ved utprøving - er ment som veiledning og er gitt etter beste hensikt og i god tro. Informasjonen er basert på mange års praktisk erfaring og forskning, men uten garanti, ettersom påføringsevne og forhold ligger utenfor vår kontroll. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlig for produktets ytelse som følge av feilaktig bruk eller utover verdien av varene vi leverer. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Varnish 2k Ultra Matte ist ein transparenter Lack mit Härter, ein 100% festes und selbsthärtendes 2-Komponenten-System, um Oberflächen wasserfest und widerstandsfähig gegen hartnäckige Flecken zu machen. Dieser Lack eignet sich für den Innen- und Außenbereich und für Oberflächen, die viel aushalten, wie z.B. Küchen(-platten), nasse Duschen, Tischplatten, etc.

Verwendungszweck

- Zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz für Massivflächen mit schweren Lasten.

Eigenschaften

- Auf Wasserbasis
- Gebrauchsfertig
- Transparent
- Wasserlöslich
- Starke Verbesserung der Adhäsion
- Kratzfest
- Ausgezeichnete Verbesserung der chemischen Beständigkeit
- Äußerst abriebfest

Produktspezifikationen

Anwendung	Innen und außen
Oberfläche	Alle mineralischen Untergründe (außer kalkhaltigen Untergründen) und alle Holzarten.
Farben	Weißer Emulsion, die transparent aufrocknet
Verpackung	1L + 50 ml

Grunddaten bei 20°C

Spezifisches Gewicht	1,05 KG/ L
Volumen Feststoffgehalt	29,5%
Glanzgrad	Matt
Bindemittel	Polyurethan-Acrylat-Hybrid
Ph-Wert	K.A.
Flammpunkt	Keine
Beständig gegen	100°C

VOCS

EU-Grenzwert	500 gr
Inhalt des Produkts	+/- 83 gr/L
VOC-Klasse	A/i

Verarbeitung von Varnish 2K Ultra Matte

Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen. Von einer trockenen Oberfläche auf eine nasse, bereits behandelte Oberfläche auftragen. Die Nichteinhaltung von Verarbeitungsanweisungen, Bedingungen und/oder Trocknungszeiten kann das Endergebnis und das Aussehen beeinträchtigen. In mehreren, abgezogenen Schichten auftragen.

Nach dem Mischen mit dem Härter ist Varnish 2K bis zu 7 Tage lang verarbeitbar, danach nicht mehr verwendbar.

Varnish 2K bietet eine stark verbesserte Haftung auf allen Untergründen und sorgt für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen Fleckenbildung durch Kaffee, Tee, Wein und Fette. Um die Eigenschaften von Massif mit Varnish 2K optimal genießen zu können, wird empfohlen, Massif Care zum Schutz und zur Reinigung zu verwenden.

Ratio

50 gr Varnish 2k in 1L Varnish 1k.

100 g Varnish 2k in 2,5L Varnish 1k

Eine Abweichung von diesem Verhältnis kann das Lacksystem negativ beeinflussen.

Topfzeit bei 20 °C: 7 Tage. Hinweis: Ende der Topfzeit nicht sichtbar.

Werkzeuge	Flachpinsel (Spalter) oder Walze. Walze: Anza-Filz
Vor der Anwendung	2 Minuten lang langsam umrühren, bis alles gut vermischt ist.
Deckung pro Schicht Praktische Wirksamkeit	10-12 m ² /L (1 Schicht) Die Ergiebigkeit hängt vom Untergrund, der Auftragsmethode, der aufgetragenen Schichtdicke, den verwendeten Werkzeugen und den Auftragsbedingungen ab.
Anzahl der Anstriche	Mindestens 2 Anstriche, bei besonders schwerer Belastung mindestens 3 Anstriche.
Empfohlene Trockenschichtdicke Empfohlene Nassschichtdicke	30 Mikrometer 102 Mikron
Temperatur	>15°C, <30°C (Luft, Oberfläche und Material) Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80%.
Verdünnen	Nein
Nach Gebrauch	Hände und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
Ausbessern	Möglich
Trocknungszeit bei 20°C	
Trocknungszeit staubfrei	20 min.
Überstreichbar	24 Stunden
Aushärtungszeit	7 Tage

Pflege

Reinigung: Reinigen Sie die Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel oder der Massif Care Pflegeseife, verwenden Sie keine aggressiven Bleichmittel.


Haltbarkeitsdauer und Lagerbedingungen

Nach Zugabe des Härters beträgt die Topfzeit 7 Tage. In der Originalverpackung und an einem trockenen, frostfreien Ort lagern.

Abfallzeiger

Leere Töpfe und getrocknete Farbe
Nasse Farbreste

Restliche Abfälle
Kleine chemische Abfälle

Umwelt und Gesundheit

Gesetzliche Vorschriften

Der Benutzer dieses Produkts muss die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften einhalten.

Technische Hinweise

Nicht alle gängigen Untergründe und deren Vorbehandlung können in diesem technischen Datenblatt berücksichtigt werden. Es ist daher ratsam, für spezifische Situationen Ihren Lieferanten zu konsultieren.

Diese technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Lacktechnologie zusammengestellt. Jegliche Haftung für die allgemeine

Allgemeingültigkeit dieser Hinweise muss abgelehnt werden, da sich die Anwendungs- und Verarbeitungsmethoden unserer Kontrolle entziehen und große Unterschiede in der Beschaffenheit des Untergrundes immer eine Anpassung der Vorgehensweise im Ermessen des qualifizierten Verarbeiters erfordern.

Sicherheit

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind Schutzhandschuhe zu tragen. Der Härter ist reizend für Haut und Augen. Bei Kontakt reichlich mit Wasser abspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

PI02 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Kategorie und Grenzwert: A(e) 130 g/l. VOC-Gehalt: 0 g/l

Haftungsausschluss

Die in unseren Merkblättern und technischen Ratschlägen enthaltenen Informationen - ob mündlich, schriftlich oder durch Versuche - sind als Orientierungshilfe gedacht und werden von uns nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. Die Angaben beruhen auf jahrelanger praktischer Erfahrung und Forschung, jedoch ohne Gewähr, da die Anwendungsmöglichkeiten und -bedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Händler oder besuchen Sie unsere Website. Wir haften nicht für Produktleistungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen oder über den Wert der von uns gelieferten Waren hinausgehen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.