

APPLICATION DE PEINTURE "MARRAKECH WALLS"

Outils: Ruban large, grande brosse ou rouleau moyen, spatule Marrakech et papier abrasif 400.

INSTRUCTIONS:

1 Protéger les contours des murs/plafond adjacents avec le ruban, couvrir le sol, enlever la poussière et nettoyer les surfaces, si nécessaire.

2 points de réparation "spot-prime" avec Wallprim*, le cas échéant.

3 Diluer l'apprêt Wallprim* avec au plus 10% d'eau. Avec le rouleau, appliquer une couche de cet apprêt de la même couleur que votre peinture, et laisser sécher 4 heures.

4 Bien mélanger la peinture Marrakech, ne pas diluer; elle doit être épaisse mais lisse. Si vous utilisez plus d'un galon dans une même pièce, il faut les mélanger entre eux afin d'avoir une couleur uniforme.

***La base XD** (voir étiquette avant) est plus mince que la base légère de Marrakech en raison de la formule. Nous suggérons d'appliquer une fine couche de **XD** pour éviter un ponçage excessif.

5 Appliquer une généreuse couche de peinture Marrakech avec le pinceau ou le rouleau, dans différentes directions, sur une section d'environ 24 pouces de largeur. Ne PAS effectuer de découpage du tour des murs afin de toujours travailler sur une surface humide. Nettoyer votre matériel immédiatement lorsque vous avez terminé.

6 Attendre environ 10 minutes, la peinture Marrakech doit être toujours humide, puis, étirer la avec la truelle prévue à cet effet. ** Plus la peinture est sèche avant d'utiliser la truelle, plus le contraste sera important. Pour un effet plus subtil et monochrome, conserver une peinture bien humide avant d'effectuer les mouvements de truelle. Maintenir l'outil dans un angle de 45 degrés, et sans trop forcer, étendre la peinture dans différentes directions, de façon linéaire. En général, plus il y a de mouvements lors de cette étape, plus la couleur varie.

7 Nettoyer immédiatement votre spatule et laisser sécher les surfaces pendant environ 6-8 heures (Le temps de séchage peut varier selon la température et l'humidité de l'espace). Nous recommandons qu'une seule personne réalise toutes les surfaces car les mouvements de truelle peuvent varier d'une personne à l'autre et cela a un impact sur l'effet et le résultat final.

Au besoin, si le résultat final est trop contrasté, poncer les irrégularités avec un papier abrasif de 400 grains. Essuyer la poussière de chaux avec une brosse et un linge en microfibre humide (Pas trop humide et ne pas frotter!). Une fois la surface propre, il est possible de la polir avec la même spatule afin d'obtenir plus de variations de couleur et de la brillance. Si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez repasser avec le papier abrasif. Garder en tête que plus la surface est polie, plus il y aura de variations et de brillance. Le temps de durcissement est de 4-7 jours, plus la couleur est foncée plus longtemps!

REMARQUES IMPORTANTES!

- il est recommandé d'éviter le ponçage, autant que possible, avec des couleurs **XD**.
- Une fois que vous commencez à appliquer les murs de Marrakech, travaillez sans pause.
- Commander suffisamment de peinture pour l'ensemble du projet afin d'éviter les différences de couleur, car Marrakech Walls est un produit naturel (comme le marbre). Si plusieurs boîtes sont nécessaires, mélanger et assortir.

*** Pure & Original Wallprim est spécialement développé pour la peinture Marrakech Walls et doit être utilisé pour l'adhésion sur les cloisons sèches, les murs avec des peintures au latex, le MDF, etc. (surfaces non inertes).**

FINISH (OPTIONNEL):

Il est essentiel d'attendre au moins 7-10 jours jusqu'à ce que le citron vert dans le Marrakech soit complètement durci ! Ensuite, appliquez soit:

DEAD FLAT ECO SEALER:

Excellent pour les zones à fort trafic et forte humidité. Diluer la première couche avec 5-10% d'eau, bien remuer. Appliquez 1 à 3 fines couches de Dead Flat Eco Sealer avec une brosse. Attendez 4 heures entre les couches.

N'utilisez pas un rouleau pour éviter les bulles d'air.

Remarque : Intensifie la couleur. Consultez notre fiche technique pour plus d'informations

SAVON À LA CHAUX:

Bien agiter avant d'utiliser. Appliquer doucement avec un chiffon en microfibre humide, frotter le savon dans le tissu avant d'appliquer. La surface doit être saturée mais pas de savon sur le dessus. Attendre que la 1ère couche soit sèche avant d'appliquer la suivante couche.

Note : Le savon à la chaux intensifie la couleur, consultez notre fiche technique pour plus d'informations.

CIRE ITALIENNE:

Appliquez la cire avec un chiffon de coton propre, non pelucheux, dans un mouvement circulaire. La dilution n'est pas nécessaire, remuez avant et pendant application de la cire. Appliquer 1 ou 2 couches, pour le rendre hydrofuge au moins 2 couches sont nécessaires. Après application, enlever l'excès de cire et laisser sécher. Respecter le temps de séchage entre les couches d'au moins 12 heures. Quatre heures après le séchage, polir avec un chiffon de coton ou une machine à polir jusqu'à l'éclat désiré.

Note : Cire italienne va également intensifier, approfondir la couleur.

Vidéo d'application de Marrakech Walls et la cire est disponible sur pureoriginalcanada.com

Remarque: il s'agit d'une instruction d'application générale qui ne remplace pas la fiche technique.

A la fiche technique est disponible sur www.pure-original.com sous téléchargements ou consultez votre revendeur.

Pure & Original ne peut être tenu responsable de l'exécution de la préparation, de la demande et transformation des produits, car il est hors de notre contrôle comment les produits sont appliqués, ce que le état des surfaces et des environnements et décisions prises concernant les produits ou les couleur.

Chaux **PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU**. Eviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIER SOINS Contient de l'hydroxyde de calcium, du dioxyde de titane, du talc. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de con **TACT AVEC LA PEAU, BIEN RINCER AVEC DE L'EAU**.

Lime has a high pH and **MAY IRRITATE EYES AND SKIN**. Do not get in eyes or on skin or clothing. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FIRST AID TREATMENT:** Contains Calcium hydroxide; Talc. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately, do not induce vomiting, drink large quantities of water. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. If on skin, rinse well with water.